

# POS-1401 petit restaurant android pos machine écran tactile pos système double écran à Vendre (M/N :POS-1401)

## Traits:

Écran LCD haute luminosité de 14 pouces;  
 Écran tactile capacitif projeté multipoint ;  
 Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;  
 L'écran principal prend en charge la rotation à grand angle pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;  
 Écran borderless, la face avant protège des projections d'eau directes ;  
 Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;  
 Base en aluminium épaisse et stable;  
 Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné.

## spécification

Modèle	POS-1401
Nom	14 pouces tactile POS Terminal
Logement	Métal coque et base
Couleur	machine de couleur noire ou bréseau localche
<b>Affichage</b>	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 14 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vue	Horizon : 60 ; Vertical : 80
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G G
<b>Performance</b>	
Carte mère	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3566 pour l'option
Mémoire système	À bord DDRIII 2 Go
Périphérique de stockage	à bord 16 Go EMMC
l'audio	Puce audio intégrée Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F
Module WIFI et BT	Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g, prise en charge BT4.0
RSM	MSR latéral en option
Affichage client	VFD220 ou LCD 220 pour l'option
Système opérateur	Android 8.1 ou Android 11 pour l'option
<b>Connectivité</b>	
	Prise d'entrée cc 12V * 1, p bouton inférieur * 1
	LAN : RJ-45*1
	HDMI*1, sortie audio*1
	USB*4
	Emplacement SIM * 1, emplacement pour carte TF * 1 pour la mise à niveau en ligne et l'extension du stockage
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades

Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240 V/50-60 HZ i entrée , DC12 V / 5 Un adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure

