

# 15.1 Je nch Jout en un Toucheeee POS T ttttermjenuni

- 1519 )

OCOM sérjee 1519 POS Termjenal a pjeètément en alljeage d'aluminium, Il a renseignements Célérsur et processeur Intel Coue série I pour l'option, c'est facile de accéder au port IO pour les périphériques externes tels que l'imprimante thermique, l'imprimante d'étiquettes, le disque USB mobile. Ce modèle est très pratique pour l'entretien en retirant le capot arrière

## Caractéristiques:

- l. Intel Céléron série et processeur Intel Core I3 I5 en option
- m. Disque pilote Msata SSD 64 Go, SSD 128 Go et d 256 Go en option
- n. Écran tactile capacitif projeté multipoint
- o. Écran client latéral RSM et VFD220 en option monté sur le capot arrière
- p. Affichage de surface plat et résistant aux rayures
- q. Économisez sur les frais d'expédition en démontant la plaque de base pour rétrécir l'emballage si nécessaire

## spécification

Modèle	POS-1519
Nom	15.1 pouce tout en une seule touche POS terminal
Logement	Coque en plastique corps de la machine et aluminium base
Couleur	machine de couleur noire entière
<b>afficher</b>	
Écran principal	15.1 moniteur à écran tactile en pouces
Résolution i on	1024*768
Luminosité	250cd/mois <sup>2</sup>
Voir a ngle	Horizon : 150 ; Verticale :140
Touch s écran	Multipoint GG projeté tactile capacitif
Sous- afficher	Écran 15,1 pouces ou écran 12,1 pouces Sans fonction tactile pour l'option
Affichage client	VFD 2*20 ou LCD 2*20 Afficher monté sur le capot arrière pour option
<b>Performance</b>	
Carte mère	Intel Céléron Sentier de la baie J1900 2,0 GHz , or Intel Céléron J4125, Processeur Intel Core I3/I5 en option
Système Mémoire	1 * SO-DImillimètre DDR III emplacement, 4 Go DDR3L/ 1333 , 8 Go pour l'option
Périphérique de stockage	Msata SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord Real Tek ALC662
réseau local	10/100Mbs, Puce LAN Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
Système opérateur	les fenêtres 08/07/10, Intégré, NOUSPOS, Linux
<b>Connectivité</b>	
Externe I/O port J1900	pour bouton * 1 , Entrée 12 V CC JACK*1 LAN : RJ-45*1 USB*6 15 broches D-sub VGA * 1 RS232*2 sortie ligne * 1, entrée MIC * 1
<b>Choix</b>	
MSR	MSR latéral en option
<b>Emballer</b>	
Lester	Filet 6.5Kg , Brut 8.0 Kg pour écran unique
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	425*275 * 405 mm pour un seul écran, 440*295*425mm pour un double écran
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % Pas de condensation

Humidité de stockage	10 % ~ 90 % Pas de condensation
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V/50-60HZ i entrée , DC12 V /5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure













**All in one  
Touch POS system**







