

# Écran tactile Android de 15,6 pouces POS Borne avec base en alliage d'aluminium

(M/N :POS-1522)



**spécification**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Modèle                              | POS-1522-A   |
| Nom                                 | Terminal de position à écran tactile Android de 15,6 pouces              |
| Logement                            | Corps de machine en plastique ABS avec base en alliage d'aluminium       |
| Couleur                             | Corps de machine entier de couleur noire                                 |
| Afficher                            |  |
| Écran principal                     | Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces                                  |
| Résolution                          | 1366*768   |
| Luminosité                          | 250 cd/m2  |
| Angle de vue                        | Horizon : 160 ; Verticale : 150  |
| Écran tactile                       | Tactile capacitif GG projeté multipoint                                  |
| Performance                         |  |
| Carte mère                          | RK3566, 1,8 GHz  |
| RAM                                 | 2G   |
| Flash eMMC                          | 32G  |
| Réseau local                        | 10/100 Mo pris en charge   |
| WIFI                                | 2,4G   |
| Bluetooth                           | 4.2  |
| Système opérateur                   | Android 11   |
| Connectivité                        |  |
| Port E/S externe                    | Bouton d'alimentation * 1  |
|                                     | Prise d'entrée 12 V CC*1   |
|                                     | Réseau local : RJ-45*1   |
|                                     | USB *6   |
|                                     | DB9-RS232*1  |
|                                     | Emplacement pour carte TF * 1, RJ11 * 1                                  |
|                                     | Sortie audio*1, entrée micro*1   |
| Paquet                              |  |
| Poids                               | Net 3,0 kg, brut 4,3 kg  |
| Emballage avec mousse à l'intérieur | 438*262*375 mm pour un seul écran  |
| Environnement                       |  |
| Température de fonctionnement       | 0 à 40 degrés centigrades  |
| Température de stockage             | -10 à 60 degrés centigrades  |
| Humidité de travail                 | 10 % ~ 80 % sans condensation  |
| Humidité de stockage                | 10 % ~ 90 % sans condensation  |
| Accessoires                         |  |
| Adaptateur secteur                  | Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/5A |
| Câble d'alimentation                | Prise d'alimentation basée sur les exigences du client                   |

