

Terminal de point de vente à écran tactile Windows de 17,1 pouces avec base en alliage d'aluminium

(H/N : POS-1701)

Traits:

Écran ACL haute luminosité de 17 pouces;
Écran tactile capacitif projeté multipoint ;
Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;
L'écran principal prend en charge une rotation de 300 ° pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;
Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes ;
Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;
Base en aluminium épaisse et stable;
Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné ;
L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du MSR sont réservés sur la coque.

spécification

Modèle	POS-1701
Nom	17. Terminal de point de vente tactile de 17 pouces
Logement	Coque en plastique et base en métal
Couleur	Machine de couleur noire entière ou blanche entière
Affichage	
Écran principal	17 . Moniteur à écran tactile de 17 pouces
Résolution	1400 * 900
Luminosité	200cd/ m ²
Angle de vue	Horizon : 60 ; Verticale : 90
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Affichage client	Écran LCD 2 * 20 VFD ou 2 * 20 monté sur le capot arrière en option
Performance	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement ou processeur 4ème génération en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDRIII , support 1333 * / 1600 4 Go généralement , 2 Go / 8 Go en option
Périphérique de stockage	M SATA SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord Real Tek ALC662
réseau local	10/100Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
RSM	MSR latéral en option
Système opérateur	Windows7 / 8/10, Embarqué, WEPOS, Linux
Connectivité	

Externe Port E/S J1900 ou I3 I5	Bouton d'alimentation * 1
	Prise d'entrée cc 12V * 1
	Réseau local : RJ-45 * 1
	USB * 6
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 pour I3 / I5
	RS232 * 2 pour J1900
sortie ligne * 1, entrée MIC * 1	
Paquet	
Lester	Net 4,5 kg Brut 5,5 kg
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	485*453*205 millimètres
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Alimentation et entrée CA 110-240V / 50-60HZ , adaptateur de sortie DC12 V / 5A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
Autre	
Conformité	FCC Classe A / Marquage CE / LVD / CCC























0.0000000

单价 总计 收款 找零