

# **Terminal tactile POS de 15 pouces avec base en aluminium**

**(M / N: POS -8617Plus-B)**



## **Traits:**

Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz;

4 Go de RAM et 64 Go de SSD (par défaut);

Configuration supérieure pour facultatif;

Tactile capacitif multipoint;

Base et coque en aluminium robuste;

Conception modulaire pour un assemblage et un démontage faciles;

La coque réserve une fente d'insertion pratique pour le disque dur;

Affichage du pôle, écran secondaire, MSR, empreinte digitale, module RFID en option;

L'écran secondaire et le module d'affichage client prennent en charge le réglage de l'angle dans quatre directions.

## **Applications:**

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai.

## **Paramètre**

Modèle	POS -8617Plus-B
Couleur	Noir
Périphériques en option	VFD220, affichage à pôles LCD220, MSR, RFID, écran secondaire de 10,1 pouces, empreinte digitale
Conseil principal	Processeur Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Support de mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 4 Go (par défaut)
Disque pilote	SSD 64 Go (par défaut)
Taille du panneau LCD	LCD TFT 15,1 pouces
Luminosité	350 cd / m <sup>2</sup>
Résolution	1024 * 768 (maximum)
Écran tactile	Tactile capacitif multipoint

Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140
Port E / S	1 * bouton d'alimentation 12V DC dans la prise * 1
	HDMI * 1
	VGA (15 broches D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4 et USB (3.0) * 2
	RS232 * 2
	MIC IN et sortie audio * 1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Conformité	FCC Classe A / Marque CE / LVD / CCC
Système opérateur	Windows XP ci-dessus, intégré, WE POS, Linux
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie d'entrée DC12 / 5A



# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B







# POS-8617Plus-B







# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B





# POS-8617Plus-B

