

Terminal POS pris en charge par Windows et Android avec imprimante thermique intégrée

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Fonctionnalités:

- 1 Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU pour système Windows
- 1 Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM RK3288 2,0 GHz pour système Android
- 1 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 1 2 Go de RAM + 32 Go de SSD standard (Windows)
- 1 Écran tactile capacitif multipoint
- 1 Imprimante thermique intégrée de 58 mm ou 80 mm (optionnelle)
- 1 MSR intégré, lecteur RFID (en option)
- 1 Panneau d'affichage élégant

Applications:

- 1 Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, coffeeshop, boulangerie et pâtisserie
- 1 Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- 1 Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie
- 1 Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Paramètre:

Modèle	POS -A15.6 / POS -A11.6
Carte principale①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz
Carte principale②	Processeur RK3288 ARM 8 cœurs Cortex-A7 à 2,0 GHz
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire①	2 Go de RAM, 32 Go de SSD
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go de ROM
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	Écran principal15,6 / 11,6 pouces, écran vice15,6 / 11,6 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec coupe automatique (en option)
Port d'E / S	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (pour écran vice) Port DB9 RS232 * 1
Port d'E / S (A83T)	RJ11 * 1 Emplacement TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (pour écran vice) USB * 2 Port DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Port USB OTG
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Éléments facultatifs (Windows)	CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, port parallèle DB25, Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille
Éléments facultatifs (Android)	Caméra 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID,lecteur de carte, MSR, autre écran de taille
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51 cm
Adaptateur secteur	Alimentation AC 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

Exposition d'image:



POS-A15



www.ocominc.com





www.ocominc.com



15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端 15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端
 15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端