

Terminal Android POS avec Thermal Imprimante

(M / N: POS -M1106-A)

Champ d'application

- | Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- | Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- | Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- | Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, station et whar

spécification

Processeur	RK3368 Octa-core 1,5 GHz
OS	Android 6.0 (Android 7.0 pour facultatif)
Mémoire	2G RAM + 8G ROM
Dakota du Sud	Micro SD (Jusqu'à TF 32 Go)
Afficher	11,6 jench Écran couleur haute définition
Résolution	1366 * 768, (peut jusqu'à 1920 * 1080P)
Écran tactile	Dix-point écran tactile capacitif
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm (sans outil de coupe) ou 80 mm (outil de découpe automatique)
Lecteur de carte magnétique	ISO7811 1/2/3 pistes, soutien double glissement(Optionnel)
Lecteur de carte RFID	ISO14443TypeA, (Optionnel)
Scanner de code à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D (Optionnel)
Pole display	Affichage LCD / VFD (en option)
Wifi	802.11b / g / n
USB	6* USB2.0,
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	2* RS232
Puissance	DC12V, 5A
Batterie	5200mAh (En option, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative: 10% ~90%



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

