

## POS-M680 POS avec lecteur de cartes à puce et lecteur d'empreintes digitales

### Spécification

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Processeur                  | Corte-a8, 1.0GHz   |
| OS                          | Android 4,0  |
| Mémoire                     | 512 RAM + 4 g ROM  |
| SD                          | Micro SD (jusqu'à TF 32 GB)  |
| Affichage                   | écran couleur haute définition 7 pouces (solution 1024 * 600)  |
| Écran tactile               | Écran tactile capacitif multipoint   |
| Imprimante                  | Imprimante thermique haute vitesse. Largeur de papier: 57, diamètre: 42 mm                                       |
| Lecteur de carte magnétique | ISO7811 1/2/3 pistes, support double-glisser   |
| Lecteur de carte IC         | ISO7816 standard   |
| Lecteur de carte RFID       | ISO14443TypeA, TypeB et ISO15693   |
| Caméra                      | 3 méga-pixel avec autofocus  |
| Scanner code-barres         | 1D/2D décodage de code-barres par appareil-photo ou moteur d'analyse   |
| Communication               | GSM:850/900/1800/1900, WCDMA (B1/B2/B5, CDMA: BC0  |
| Wi-Fi                       | WLAN 802.11 b/g/n, hotspot de soutien  |
| Voix                        | Prise en charge audio Jack ou appels mains libres, enregistrement, voix  |
| Haut-parleur                | 2 * haut-parleurs  |
| Fente pour carte MHPS       | fente de carte de 3 * Sam, ISO7816 standard  |
| Fente pour carte SIM        | 1 * fente pour carte SIM   |
| Batterie                    | Batterie facturable,1000mAh, 7.4 v   |
| USB                         | 2 * USB 2.0, 1 * mini USB supporte les caractéristiques de GTO   |
| LAN                         | 1 * Port RJ45  |
| HDMI                        | 1 * port HDMI  |
| Ligne                       | 2 * ports RJ11   |
| RS232                       | 1 * RS232  |
| Pouvoir                     | DC 9V/3 a  |
| Environnement de travail    | Température fonctionnante:-20 °C ~ 60 °C<br>Température de stockage:-30 °C ~ 70 °C<br>Humidité relative: 10%~90% |
| Taille                      | 240 (l) x 220 (w) x 80 mm (h)  |
| Poids                       | 1,2 kg   |
| Taille du paquet            | 350 (l) * 260 (w) * 150 (h) millimètre   |
| Poids du paquet             | 2,5 kg   |