

Portable androïde POS Terminal avec imprimante thermique 58 mm

(M/N :POS-Q 9Pro)

Traits:

- l. gPS/AGPS pris en charge
- m. Papier thermique 58mm * 40mm
- n. Appareil photo à mise au point automatique 5MP avec flash LED
- o. Prise en charge de la gestion des serveurs TMS
- p. Scanner CCD pour option
- q. Fonction NFC en option

spécification

| | |
|-------------------------------|---|
| Modèle | POS-Q 9Pro |
| Nom | 5. 0 terminal pos portable en pouces |
| La batterie | 8.4 V, 2 550 Batterie lithium-ion polymère mAh |
| Puissance un adaptateur | Entrée : CA : 100-240 V, sortie : 5 V, 2 A |
| Interface | Type C * 1, câble de données, USB -Type C , 0.8m exposé |
| Antenne | 2G/3G/4G OIFI & BluetoothGPS |
| Clé | Marche/arrêt, augmentation du volume (peut être personnalisé comme balayage), diminution du volume |
| Fente pour carte | 1 carte SIM insérer, Fournir multi bande, multi signal |
| Durée | Stand by 250 hours working hour 16 (AFFichage allumé et connexion sans fil) |
| Prévention des chutes | Norme de laboratoire anti-chute 1.0 |
| Système opérateur | Android 11 |
| Affichage | |
| Écran principal | 5. 0 pouce HD IPS moniteur à écran tactile |
| Résolution | 1280 *720 |
| Écran tactile | G projeté multipoint FF tactile capacitif |
| Performance | |
| CPU | SC9863A cortex- A55 , 8 cœurs , 1. 6Ghz |
| Mémoire | 2 Go de RAM 16 Go ROM, 3G 32 G [optionnel] |
| Mode de communication | GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n |
| GPS/A-GPS | Construire dans le GPS, prendre en charge A-GPS |
| Imprimante | 58mm, rouleau de papier 40mm, 75mm/s, durée d'impression≥50km Imprimez le code-barres et le code QR, la détection de la vie en ligne, etc. |
| Caméra | 5M pixl caméra arrière [] soutenir 1D & 2D scanner et payer ment |
| Scanner | Scanner CCD en option |
| NFC | ISO/ICE14443, Type A&B, carte Mifare (en option [] |
| Conférencier | 8 W, ≥ 95 dB, interface audio, mono, conception à volume élevé |
| Forfait | |
| Lester | Net :0.31kg Brut :0.56kg |
| Taille de boîte unique | 208*91*65mm |
| 10 en 1 carton | 340*215*200mm/6.2kg |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades |
| Température de stockage | - 1 0 à 60 degrés centigrades |
| Humidité de travail | 10 % ~ 80 % |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % |



















