

Imprimante thermique mobile robuste sous Android IOS WIFI POS de 80mm

(N ° de modèle: OCPP -M083-W)

Fonctionnalité

Prise en charge des systèmes Windows, Java, Android et iOS (en option)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (options) ou USB + RS232 + WIFI;

Chargement USB et DC;

OLED affiche le statut d'impression;

Prise en charge de l'impression de codes à barres 2D et 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs périphériques intelligents (jusqu'à 7 périphériques android + 1 périphérique ios) (facultatif)

Le nom et le mot de passe de l'imprimante peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE

Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état d'alimentation

Cutter: cutter manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90mm / sec

MCBF (vie): 100 km

spécification

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modèle | OCPP -M083 |
| Poids | 280g |
| Couleur | Noir |
| Largeur d'impression effective | 72mm |
| Méthode d'impression | Impression de ligne thermique |
| Commandes d'impression | Jeu de commandes compatible ESC / POS |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 90mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203 dpi) |
| Police d'impression | 12x24 / 24x24 |
| Capacité de la colonne | 32 colonnes / 16 colonnes |
| La taille du personnage | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H) |
| Dimensions du papier | 80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30,0 mm |
| Epaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Kanji Alphanumérique / Chinois |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option) |
| Tampon de données | Jusqu'à 5K octets |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Puissance de la batterie | 7,4 V DC / 2000 mA; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand elle est pleine, elle peut imprimer du papier 120-150m |
| Autres caractéristiques | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel |
| Les conditions de travail | Température: -10 50 °C, humidité de l'air: 10% 90% |
| Conditions de stockage | Température: -20 70 °C, humidité de l'air: 5% 95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, avec un maximum de 30 caractères ASCII. |
| Mot de passe | Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres. |
| Dimension de la prise d'alimentation | 3.5 * 1.1mm |

Documents pertinents:

[* OCPP -M083 Spec](#)

[* Driver pour Windows](#)

[* Fichiers CD](#)