

Client VFDAfficher

(M / N: VFD220B)

Caractéristiques:

- | Les soutiens 11 modes de commande inclus EPSON etc.
- | Puissance fournir de 5V à 24V pour empêcher toute utilisation stupide d'une entrée d'alimentation incorrecte.
- | 20 colonnes x matrice de points de 2 lignes dans un large angle de vue.
- | Facile connectivité à une large gamme de produits POS.
- | OPOS / JPOS le pilote est standard.

spécification

Général	Méthode d'affichage	Affichage fluorescent à vide (bleu-vert)
	Nombre de caractères	40 (20 colonnes x 2 lignes)
	Luminosité	500 ~ 1000 cd / m ²
	Police de caractère	Matrice de 5 x 7 points
	Type de caractère	95 alphanumérique, 32 international Personnages
	Taille des caractères	9,02 (H) x 5,25 (W) mm
	Taille de point (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
	Télécharger des caractères	9 caractères
	Dimension du panneau	200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm
	Pole Dimension	Par longueur de support: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimension de base	169,5 (l) x 98,5 (D) x 39 (H) mm
	Angle de vue	Max. 90 °
	Rotation horizontale	Max. 355 °
	Poids	Environ. 980 grammes
Mode Commandes	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTRÔLE LOGIQUE	
Support linguistique	FRANCE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, DANEMARK, SUÈDE, ITALIE, ESPAGNE, JAPON, NORVÈGE, DANEMARK II, SLAVE, RUSSIE, Portugais, canadien français, nordique, turc, grec, Ouest Latin européen	
Interface	RS-232 (série) / USB	
Connexion	Baud rate Connexion directe 9600 ou 19.200 bps	
Fiabilité	MTBF 30 000 heures	
Puissance	Consommation Normes CEM 5 ~ 24 VDC	
sécurité	Les normes de sécurité FCC, CE	

