

Affichage client VFD à double ligne 20X2 caractères

(N° de modèle : VFD220F)

Traits:

- | Affichage VFD à double ligne 20*2 caractères ;
- | Prend en charge les langues de 26 pays;
- | La hauteur du poteau est réglable ;
- | Angle de rotation de 360 degrés ;
- | Prend en charge ESC/POSet commande CD5220
- | 3 types de hauteurs différentes à choisir

Caractéristiques:

- | Affichage fluorescent sous vide à haute luminosité pour une excellente visibilité sur un large angle de vue.
- | Disponible en caractères de 9 mm de haut.
- | 40 caractères en format 20 colonnes sur 2 lignes.
- | Treize jeux de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, permettent une flexibilité totale dans les polices d'affichage.
- | Programmation facile à l'aide des commandes de séquence d'échappement.
- | Emulation des jeux de commandes Aedex, Epson et DSP800.
- | L'affichage peut pivoter et s'incliner selon une large gamme d'angles.
- | Hauteur d'affichage réglable.
- | L'alimentation peut provenir du système, avec le support et le kit de câbles fournis dans la configuration typique.
- | Adaptateurs CA dans diverses configurations pour toutes les tensions CA.

Couleur du cadre Noir / blanc / Cyan

Couleur d'affichage	Bleu vert
Méthode d'affichage	Affichage fluorescent sous vide
Mode d'affichage	2 lignes * 20 caractères
Luminosité	700cd/m ²
Type de caractère	96 caractères alphanumériques, 26 types de jeu de caractères internationaux
Police de caractère	Matrice de points 5X7
Taille des caractères	6,75 mm x 3,75 mm
Taille de point	0,8 × 0,55 mm
Page de code	20 pages de codes
Zone de visualisation	-5~60°
Dimensions du panneau	204(W)*67(H)*40(D)
Angle de vue	188 mm (L) × 40 mm (L)
Rotation horizontale	350° maximum
Lester	0.9KG

Mode	ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....
Commandes	Anglais américain, anglais britannique, turc, bosniaque, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, féroïen, finnois, flamand, français, fr canadien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois...
Support linguistique	
Interface	RS232 (série) ou USB
Débit en bauds	2400/9600 bps,
MTBF	40 000 heures
Source de courant	DC5V 1A
Certificat	CE, ROHS, FCC







