

Afficheur VFD Double Line 20X2Characters

(N ° de modèle: VFD220C)

Caractéristiques:

- | Doublelignes 20 * 2 caractères Affichage VFD;
- | Support26 langues de pays;
- | Poleheight est réglable;
- | Angle de rotation de 360 degrés;
- | Prise en charge des commandes CES / POS et CD5220
- | 3 types de hauteur différente pour vous choisisez

Caractéristiques:

- | Affichage fluorescent sous vide haute luminosité pour une excellente visibilité sur un grand angle de vue.
- | Disponible dans les caractères de 9 mm de haut.
- | 40 caractères en format 20 colonnes sur 2 lignes.
- | Trois séries de caractères internationaux, plus un ensemble de caractères définis par l'utilisateur, offrent une flexibilité totale dans les polices d'affichage.
- | Programmation facile à l'aide des commandes de séquence d'échappement.
- | Émulation des jeux de commandes Aedex, Epson et DSP800.
- | Displaycan peut pivoter et s'incliner à un large éventail d'angles.
- | Hauteur d'affichage ajustable.
- | PowerMay peut provenir du système, avec le support et le kit de câbles fournis dans la configuration type.
- | ACadaptors dans diverses configurations pour toutes les tensions alternatives.

Couleur du cadre Noir / Blanc / Cyan

Couleur d'affichage Bleu vert

Méthode d'affichage Affichage fluorescent sous vide

Mode d'affichage 2 lignes * 20 caractères

Luminosité 700cd / m2

Type de personnage 96 caractères alphanumériques, 26Types de caractères internationaux

Police de caractère Matrice 5X7 points

La taille du personnage 6.75mm x 3.75mm

Taille du point 0,8 x 0,55 mm

Page de code 20 **Page de code**

Zone de visualisation -5 ~ 60 °

Dimension du panneau 204 (W) * 67 (H) * 40 (D)

Angle de vue 188mm (L) x 40mm(W)

Rotation horizontale Max 350 °

Poids 0,9 kg

Mode Commandes ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

Support linguistique	Anglais américain, anglais britannique, turc, bosniaque, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, finnois, finnois, flamand, français, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, hongrois, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton , Lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois...
Interface	RS232 (série) ou USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40 000 heures
Source de courant	DC5V 1A
Certificat	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

