

# Affichage client VFD double ligne 20X2 caractères

(Numéro de modèle: VFD220C)

## Fonctionnalités:

- 1 Affichage VFD Doublelignes 20 \* 2 caractères;
- 1 Supporte 26 langues de pays;
- 1 Poleheight est réglable;
- 1 Angle de rotation de 360 degrés;
- 1 Prend en charge la commande ESC / POS et CD5220
- 1 3 types de hauteur différente pour vous choisissez

## Caractéristiques:

- 1 Écran fluorescent à vide haute luminosité pour une excellente visibilité sur un angle de vision large.
- 1 Disponible en caractères de 9 mm de haut.
- 1 40 caractères sur 20 colonnes au format 2 lignes.
- 1 Trois ensembles de caractères internationaux, plus un jeu de caractères définis par l'utilisateur, permettent une flexibilité totale dans les polices d'affichage.
- 1 Programmation facile à l'aide des commandes de séquence d'échappement.
- 1 Émulation des jeux de commandes Aedex, Epson et DSP800.
- 1 L'affichage peut pivoter et s'incliner dans une large gamme d'angles.
- 1 Hauteur de l'écran réglable.
- 1 L'alimentation peut provenir du système, avec le kit de support et de câble fourni dans une configuration typique.
- 1 Adaptateurs CA dans diverses configurations pour toutes les tensions CA.

<b>Couleur du cadre</b>	Noir / blanc / cyan
<b>Couleur d'affichage</b>	Bleu vert
<b>Méthode d'affichage</b>	Affichage fluorescent sous vide
<b>Mode d'affichage</b>	2 lignes * 20 caractères
<b>Luminosité</b>	700 cd / m <sup>2</sup>
<b>Type de caractère</b>	96 caractères alphanumériques, 26 types de jeu de caractères internationaux
<b>Police de caractères</b>	Matrice de points 5X7
<b>Taille des caractères</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Taille du point</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Page de code</b>	20 <b>Page de code</b>
<b>Zone de visualisation</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimension du panneau</b>	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Angle de vue</b>	188 mm (L) × 40 mm [W]
<b>Rotation horizontale</b>	350 ° maximum
<b>Poids</b>	0,9 kg
<b>Mode de commandes</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

<b>Support linguistique</b>	Anglais américain, anglais britannique, turc, bosnie, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, féroïen, finnois, flamand, français, fr canadien, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, indonésien, irlandais, italien, katakana, letton, Lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, slovaque, espagnol, suédois...
<b>Interface</b>	RS232 (série) ou USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40000 heures
<b>Source de courant</b>	DC5V 1A
<b>Certificat</b>	CE, ROHS, FCC



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

