

Supermarché bon marché écran tactile caisse enregistreuse machine (M / N: POS-M680)

Brève introduction

POS-M680 est un point de vente multimédia haut de gamme, développé sur le système Android. Et il est configuré avec 7 pouces écran tactile, magnétique, IC et lecteur de carte RFID, imprimante thermique, scanner de code à barres. Il est capable de répondre aux besoins diversifiés allant de l'auto-assistance financière, la gestion des membres, la reconnaissance d'identification et etc Et largement utilisé dans le restaurant, les banques, hôtel, centre commercial, loterie et etc

Caractéristiques:

- & gt; Système d'exploitation Android 4.0
- > 7 pouces Écran couleur haute définition (solution 1024 * 600)
- & gt; 3 * fente pour carte SAM, norme ISO7816
- & gt; Abondant périphérique Interface peut accéder à scanner clavier tiroir comptant

Champ d'application

- & gt; Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- & gt; Détaillant: Rue d'affaires, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et de haute classe barbier
- L Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour billet de loterie
- & gt; Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, aviation, métro, station et quai

spécification

Processeur Corte-A8, 1.0GHz

Système d'exploitation Android 4.0

Mémoire 512M RAM + ROM 4G

SD Micro SD (Jusqu'à TF 32 Go)

Afficher

7 INCH Écran couleur haute définition (solution 1024 * 600)

Écran tactile

Écran tactile capacitif multipoint

Imprimante

Imprimante thermique haute vitesse. Papier Largeur: 57MM, Diamètre: 42MM

Lecteur de carte magnétique

ISO7811 1/2/3 Voies, Support Dual-swiping

Lecteur de cartes IC

Norme ISO7816

Lecteur de cartes RFID

ISO14443TypeA, TypeB et ISO15693

Caméra

3 mégapixels Avec autofocus

Scanner d'empreintes digitales

Live, lecteur d'empreintes biométriques / lecteur, écran tactile capacitif, 508 DPI, & lt; 1s,

Scanner de code à barres

Décodage de code à barres 1D / 2D par caméra ou Scan Engine

la communication

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

Wifi

802.11b / g / n WLAN, Point d'accès de soutien

Voix

Prise en charge audio Jack ou appels mains libres, enregistrement, voix

Orateur

2 * haut-parleurs

Slot pour carte PSAM

3 * SAM slot pour carte, norme ISO7816

Emplacement pour carte SIM

1 * Logement pour carte SIM

Batterie

Batterie rechargeable, 1000mAh, 7.4V

USB

2 * USB2.0, 1 * mini USB supporte les fonctions OTG

LAN

1 * port RJ45

HDMI

1 * Port HDMI

LIGNE

2 ports RJ11 *

RS232

1 * RS232

Puissance

DC 9V / 3A

Environnement de travail

Température de travail: -20 °C ~ 60 °C

Température de stockage: -30 °C ~ 70 °C

Humidité relative: 10% ~ 90%

Taille

240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)

Poids

1,2 KG

Taille du paquet

350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm

Poids du paquet

2,5 KG



POS-M680



www.ocominc.com



