

imprimante thermique portable bluetooth (Modèle: OCPP-M03)

Spécifications:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimension globale (L x P x H) | 105 x 75 x 45mm |
| Poids | 134g |
| Couleur | Noir |
| Largeur d'impression effective | 48mm |
| Méthode d'impression | Impression thermique en ligne |
| Les commandes d'impression | ESC / POS commande set compatibles |
| La vitesse d'impression | Jusqu'à 90 mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203 dpi) |
| Imprimer police | 12x24 / 24x24 |
| la capacité de la colonne | 32 colonnes / 16columns |
| Taille des caractères | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x H) |
| Dimensions du papier | 58,0 ± 0,1 mm de diamètre x 40.0mm |
| épaisseur du papier | De 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Alphanumérique / chinoise Kanji |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth (en option) |
| Flash | 256KB |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Batterie | 7.4V DC / 1500mA; batterie peut rester à 4-5 jours, quand il est à pleine puissance, il peut imprimer sur du papier 120-150m |
| D'autres caractéristiques | la détection de papier, détection de puissance, arrêt Manuel bas |
| Les conditions de travail | Température: -10degré C~50degré C, Humidité: 10%~90% |
| Les conditions de stockage | Température: -20degré C~70degré C, Humidité: 5%~95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII. |
| Mot de passe | Entrez défaut code d'appairage «1234», Il peut être personnalisé. Au max 6 digitales. |
| La fiche d'alimentation dimension | 3,5 * 1,1 mm |

