

Φορητή οθόνη αφής 15 ιντσών Μεταλλική θήκη ανοιχτού πλαισίου Οθόνη υπολογιστή τικανόςτ

(M/N: TM-1501ντο)

Χαρακτηριστικά:

- Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης
- Χωρητικός πίνακας αφής πολλαπλών σημείων
- Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED
- Υψηλή ανάλυση 1024*768@60HZ
- Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης

Προσδιορισμός

Μοντέλο	TM-1501C
Όνομα	15. 1 ίντσα χωρητική οθόνη αφής
Χρώμα	W τρύπα μαύρο χρώμα μηχανή
Μεναέριος	Μεταλλική βάση με πλαστικό σώμα μηχανής
VEμικρόένα	75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο)
Γλώσσα OSD	Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών
Περιοχή εμφάνισης	304.128 (H)* 228.096 (V)
PEγώxel pixel	0,297*0,297
Αναλογία απεικόνισης	4:3
Ψήφισμα	1024*768
Λάμψη	25 0cd/m ²
Αντίθεση	700:1
Χρώμα οθόνης	16,2 εκ
Θέα ENA ngIe	Ορίζοντας: 1 35 ; Κάθετη: 1 40
Χρόνος απόκρισης	8 ms
Λειτουργία αφής	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο χωρητικό touch πίνακας
Δομή	GG(Κάλυμμα GlassLOCAITOGlass)
Ταχύτητα απόκρισης	<5 ms
Ολική διαπερατότητα φωτός	85% πάνω
Άγγιξε τη ζωή	> 50, 000 , 000 φορές
Συνδεσιμότητα	
Πίσω I/O	12V DC στην υποδοχή*1 USB *1 για λειτουργία αφής 15PIN D-sub VGA *1 HDMI*1 για επιλογή Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή)
Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου	Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο	
Συσκευασία με αφρό μέσα	43 0 *1 50 * 420mm/6,0kg
5 σε 1 χαρτοκιβώτιο	590 *4 20 * 430mm/21kg
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V / 2.6 A προσαρμογέας εξόδου
C able	Εξουσία κορδόνι συμβατό με ΗΠΑ / EE / HB κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο ,καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή)
Σχετικά με την αφή	Στυλό αφής











