

1D 2D Barcode Portable QR Reader
(Μοντέλο: OCBs-2004)

Προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά απόδοσης		
Αισθητήρας εικόνας:	CMOS	
Ανάλυση:	752 * 480	
Πηγή φωτός:	LED (622 nm - 628 nm)	
Ένταση φωτός:	330 LUX (130 mm)	
Φωτισμός:	0 ~ 100.000 LUX	
Symbology:	2D	PDF417, QR Code (Μοντέλο 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), των Αζτέκων, Maxicode, κ.λπ.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, κλπ.
Ακρίβεια:	≥ 5mil	
Βάθος σάρωσης Πεδίο:	35 χιλιοστά ~ 210 χιλιοστά	
Εκτύπωση Αντίθεση σήματος:	≥ 30%	
Roll / Pitch / Skew:	360 ° / ±60 ° / ±60 °	
Φυσικά Χαρακτηριστικά		
Διασύνδεση:	RS232 / USB	
Κατανάλωση ρεύματος:	2 W	
Τάση:	DC 5 V (4.5-5.5V)	
Τρέχουσα:	Idle	78 mA (σε αδράνεια) 400 mA (εργάσιμες) 18 mA (σε κατάσταση αναμονής)
Βάρος:	235 g	
Διαστάσεις:	156 * 68 * 83 χιλιοστά	
Περιβάλλον Χρήστη		
Λειτουργήστε τη θερμοκρασία:	-5degree C ~ + 45βαθμό C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40degree C ~ + 60βαθμό C	
Υγρασία:	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)	
Ασφαλές		
Πιστοποιητικά:	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	

Λεπτομέρειες προϊόντος:

