

1D & 2D Omni-directional εικόνας Barcode Scanner

Δεν Μοντέλο: (OCBs-T201)

Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να διαβάσει την απόκτηση εικόνας και αποκωδικοποίηση
Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε
Desktop καρότσες & Συνοπτική σχεδιασμός
Με σταθερή στάση & αξιόπιστη μονάδα σαρωτή
Απόκτησης εικόνας υψηλής ταχύτητας και αποκωδικοποίησης

Παράμετροι:

| | |
|------------------------------|---|
| Οι παράμετροι απόδοσης | |
| Πηγή φωτός | Λευκό LED |
| Βομβητής | Επτά τόνους ή σιωπηλή |
| Λάμπα | Λευκό |
| Διεπαφή του συστήματος | KBW, RS232, USB |
| Φυσικές παράμετροι | |
| Όγκος (Lx Π x Υ) | Προϊόν μέγεθος 78 χιλιοστά x 75 χιλιοστά x 141 χιλιοστά (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Βάρος | Size180 προϊόν g (12 ουγκιές) |
| Ηλεκτρικές παράμετροι | |
| Τάση εισόδου | 5,5 VDC ± 0,25 V |
| Τροφοδοσίας Εργασία | 2.0 W (430 mA @ 5 V) |
| Ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0.5 W (100 mA @ 5 V) |
| Περιβαλλοντική παράμετρος | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ° C - 40 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C -60 ° C |
| Υγρασία | 0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
| Αντίκrock χαρακτηριστικό | Αντέχει 1,5 μέτρα ύψος πτώσης από τσιμεντένιο πάτωμα. |
| Dust-proof | Σφραγίστε την πρόληψη της διάβρωσης των σωματιδίων σκόνης αέρα. |
| Παραμέτρους σάρωσης | |
| Λειτουργία σάρωσης | Οmni κατεύθυνσης (640x480) |
| Μεγαλύτερη ανακλαστικότητα | Μέγιστη 20% ανακλαστικότητα μπορεί να διαβάσει |
| Σάρωση Γωνία | 70 °, 75 ° |

