

## 2 ίντσες USB Direct θερμικό εκτυπωτή ετικετών (OCBP-006)

(Μοντέλο: OCBP-006)

### Χαρακτηριστικό:

- 1.Support θερμικό χαρτί σε ρολό / χαρτί αυτοκόλλητων
- 2.Η κεφαλή εκτύπωσης με ρυθμιζόμενη πίεση
3. Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτί
- 4.Temperature προσαρμοζόμενος έλεγχος
- 5.Modular σχεδιασμού, να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογών

### Προσδιορισμός:

Εκτύπωση μέθοδος	Απευθείας θερμικός
Ανάλυση	203DPI
Αποτόπωμα πλάτος	20-60mm
Εκτύπωση ταχύτητα	MAX: 127 γιλιοστών / s? MIN: 50,8 γιλιοστά / s
Μνήμη	DRAM: 4M FLASH: 4M
Αποτόπωμα θερμοκρασία κεφαλής	Θερμίστορ
Χαρτί υπάρχει αντίχρεωση	ο μικροδιακόπτη
Διασύνδεση	USB
Χαρτί αντίχρεωση παρουσίας	Χαρτί αντίχρεωση παρουσίας
Barcode	CODE128[EAN128][ITF][CODE39][CODE93][EAN13][EAN13+2][EAN13+5][EAN8][EAN8+2][EAN8+5][CODABAR][POSTNET][UPC-A][UPCA+2][UPCA+5][UPC-E][UPCE+2][UPC-E+5][CPOST][MSI][MSIC][PLESSEY][ITF14][EAN14] Qrcode, DM Κώδικα, PDF417
Εσωτερική γραμματοσειράς	FONT 0 έως 8 FONT
Διεύθυνση & amp? περιστροφή	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές τη διεύθυνση τόσο κατεύθυνση? 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Μονοχρωματικό αρχείων εικόνας PCX, BMP μπορεί να είναι φορτίο σε Flash, DRAM
Τύπος χαρτιού	Ρολό χαρτί, αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητα αυτοκόλλητο, κ.λπ.
Πλάτος χαρτιού	20 γιλιοστά ~ 60 γιλιοστά
Ρολό εξωτερικός	MAX 80 γιλιοστά
Ρολό εσωτερική διάμετρος	MIN 25 γιλιοστά
Χαρτί off τύπου	Κόψτε
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC12V, 3A
Βάρος	1.04KG
Διαστάσεις	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) γιλιοστά
Εργασιακό περιβάλλον	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση περιβάλλο	40 ~ 55 °C, RH ≤93% (40 °C)