

Θερμικός εκτυπωτής 58 mm φορητός μίνι Bluetooth

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M15)



Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

Διατίθεται SDK για Android / IOS.

Υποστηρίζονται 1D, 2D barcode (QR code) και εκτύπωση εικόνων.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, την ταχύτητα μετάδοσης στο διαδίκτυο.

200mAh 18650 μπαταρία

Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70 mm / sec.

Διάρκεια ζωής 50 χλμ της κεφαλής του θερμικού εκτυπωτή.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Σετ εντολών συμβατό με ESC / POS.

Ειδικός:

Διεπαφές	USB / Bluetooth 4.0
Εκτύπωση εντολής	ESC / POS
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση

Ταχύτητα Print	70mm / sec (μπορεί έως 90mm / s)
Ανάλυση	203 DPI (8 κουκκίδες / mm)
Συνολικός αριθμός πόντων	384 κουκκίδες / γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέγεθος γραμματοσειράς	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0 x 3,0 χιλιοστά (Π x Υ)
Εκτύπωση γραμματοσειρών	12 x 24; 24x24
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα Kanji
Αποθήκευση δεδομένων	Έως 50.000 byte
Συμβατό με λειτουργικό σύστημα	Συστήματα παραθύρων; Λειτουργικά συστήματα Android και IOS
Χαρτί	
γένος	Ρολό χαρτί
Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος ρολού	φ≤40 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Ηλεκτρικός	
Μπαταρία	7,4 V DC / 2000 mA
Μέθοδος φόρτισης	DC 5V / 2A
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
Συνεχής εκτύπωση	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Φυσικός	
Διάσταση	112 * 83 * 54 χιλιοστά
Μονάδα βάρους	440g (περιλαμβάνονται αξεσουάρ: μπαταρίες ιόντων λιθίου, καλώδιο, χαρτί δοκιμής)
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	47x38x34 εκ
GW ανά χαρτοκιβώτιο	18 κιλά (40 τεμάχια / CTN)
Χρώμα	Μαύρος
Περιβαλλοντικό	
Θερμοκρασία	Εργασία: -10 έως 50 μοίρες
Υγρασία	Εργασία: 10% -90%
Warantty	Τουλάχιστον 12 μήνες
Πιστοποιητικά	CE και FCC ROHS ISO9001: 2008

Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση τροφοδοσίας, μη αυτόματο κλείσιμο, εκτύπωση 1D και κωδικός QR. Ένδειξη LED; Πολυκατάστημα χαρτί; Φόρτιση USB γρήγορης δράσης
αξεσουάρ	
καλώδιο USB	Καλώδιο 1 x 1m
Πρόγραμμα οδήγησης CD	1 κομμάτι
Προσαρμογέας	5V / 2A
Θερμικό ρολό	1 κομμάτι
Εγχειρίδιο	1 κομμάτι

Τροφοδοτικό για επιλογή:









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15

