

Barcode Θερμικός εκτυπωτής 58 mm Χωρίς μελάνι φορητό εκτυπωτή WiFi τετραγωνικό εκτυπωτή

(M / n: OCPP -80k)



Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής και εμπρόσθιο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής

Είναι ενσωματωμένος προσαρμογέας ισχύος, ο οποίος αποφεύγει το βρώμικο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο

Υποστήριξη 8 είδη άφθονο συνδυασμό διασύνδεσης

Υποστηρίζει Multi 1D Barcode και εκτύπωση κώδικα QR

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

Υποστήριξη εκτύπωσης Εκτύπωση

100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας

256KB Αποθήκευση λογότυπων NV και 256KB Big Buffer μνήμη

48 ή 80mm ρυθμιζόμενο χάρτινο χαρτί για επιλογή

100 χιλιόμετρα κεφάλι εκτυπωτή μακράς ζωής

Προδιαγραφές:

Ένδειξη	
Μοντέλο	OCPP -80k
Όνομα	80mm Desktop Thermal εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρο
Διασύνδεση	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V / 2.5A
Ευρτάρι μετρήτων	DC 24V / 1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Ζωγραφική κεφαλής εκτυπωτή	100g/μ
Κόπτης	Αυτόματη κόπτης
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, καλώδιο ανοιχτό, μαρμελάδα κόπτης, μαρμελάδα χαρτιού και μαύρο σημάδι Ανίχνευση (προαιρετικά)
Ρυθμιστής	Buffer256K εισόδου 256k NV 256K
αξέσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, χειροκίνητο, χωριστή χαρτιού (προαιρετικό)
Εξοπλισμός λειτουργίας	Συμβατό με iOS / Android / Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, RoHS κλπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	

Μέθοδος εκτύπωσης	Λύση θερμική γραμμή
Διαλύσιμο	576 κουκίδες / γραμμές ή 512 κουκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / UR) 260mm / s (U / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + Wifi)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με την Esc / POS
Γραμμικός κώδικας και χαρακτήρας	
Γραμμικός κώδικας	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / IAN8 (EAN8) / Κυβικός39 / ITF / Codabar / code93 / code128 2D Barcode: QR Code (Ενιαία λύση USB ή ur χωρίς λειτουργία QR Code)
Χαρακτήρας	Standard GB18030 Απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / Line, Ανκ Χαρακτήρας, γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένη / παραδοσιακή: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Ιαπωνικά / Κορέα Προαιρετικός	προαιρετικός
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001 / (Λατινία) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδη)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικού ρολού
Πλάτος χαρτιού	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Πάχος χαρτιού	0.06 – 0.08 mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm max
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός
Φυσικός	
Διάσταση	196 * 145 * 135mm
Βάρος	1.65kg
Κουτί πακέτων	300 * 190 * 180 mm
12 σε 1 γατοκιβώτιο	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% – 80% Δεν υπάρχει συμπίκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% – 90% χωρίς συμπίκνωση

Λεπτομέρειες προϊόντος:

