

Μαγνητική ταινία και IC Κάρτα Combo Αναγνώστης (M / N: CR003IC)

1.Εγώntroduction

CR003IC είναι μια προγραμματιζόμενη μαγνητική κάρτα, κάρτα IC πολλαπλών λειτουργιών, ανάγνωση . Το χρήστης μπορεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, με μορφές δεδομένων προγραμματισμού ή διαμόρφωσης και ευφυή διεπαφή.

είναι χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες, τη φορολογία, τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, ιατρικές και κάθε είδους χρεώσεις, αποθήκευση, σύστημα διαχείρισης ερωτημάτων.

2. Χαρακτηριστικά

μεγάλο ντοοnvenient: αυτοελέγχου εκκίνησης, χωρίς πρόσθετο τροφοδοτικό, plug and play

μεγάλο ντοard type: μπορεί να διαβάζει και να γράφει όλα τα είδη κάρτας μνήμης και υποστήριξη T = 0, T = 1 κάρτα επεξεργασίας πρωτοκόλλου

μεγάλο ντοommunication interface: μέσω USB και επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, υποστηρίξτε το ENAndroid πλατφόρμα

3. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβιβάσεις	USB ή RS232
Θερμοκρασία	-20° ~ 60 °ντο(αποθήκευση) 0° ~ 50 °ντο(λειτουργία)
Υγρασία	15% ~85%
Διαστάσεις	116mm (L) x36mm (W) x 38.4mm (H)
Κάρτα IC	
Λειτουργική ζωή	& gt; 200.000 φορές
Πάχος κάρτας	Σχετικά με 0.75mm
Τοποθετήστε την κάρτα ρεύματος IC	20mA
Λειτουργήστε την κάρτα IC	50mA
Ρεύμα λειτουργίας	25mA
Κάρτα τύπος	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64,SLE4432 / 4442,SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16,ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Μαγνητική ταινία	
Τύπος κάρτας	ISO 7811, AMMVA, CADMV και άλλες μορφές
Ταχύτητα σάρωσης	3 ~ 60 ίντσες / / δεύτερος
Λειτουργική ζωή	& gt;600.000
Παρακολούθηση pos	Όλα τα 3- πίστα
Πάχος κάρτας	0.76 ~ 1.2mm
Ρεύμα λειτουργίας	7mA
RFID (προαιρετική λειτουργία)	
Τύπος κάρτας	13.56MHz ISO / IEC14443A / B
Λειτουργική ζωή	& gt;600.000
Απόσταση ανίχνευσης	1-4cm



CR003IC





CR003IC

