

Αναγνώστης κάρτας μίνι μαγνητικών ταινιών

(Μοντέλο No .: CR1300)

Χαρακτηριστικά:

1. Συμβατό με το σύστημα Android.
2. Και τα 3 κομμάτια μπορούν να ρυθμιστούν σε 75/210 BPI.
3. USB ή Serial διεπαφή.
4. Μεγάλη διάρκεια ζωής (500.000 κάρτες περνά).
5. Κατάλληλο για όλα τα πρότυπα ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA και CA DMV μαγνητικές κάρτες.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Διάσταση	90 χιλιοστά (L) x 26 χιλιοστά (W) x 28 χιλιοστά (H)		
Βάρος	85 g (περίπου)		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	+ 5V DV ± 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	40mA (μέγ.)		
Λειτουργία Locus	Εσωτερική χρήση		
Πρότυπο κάρτας	ISO7811 / 7812		
Παρακολούθηση Pos	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Πυκνότητα εγγραφής	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Χωρητικότητα εγγραφής	79 χαρακτήρες (7bits)	40 χαρακτήρες (5bits)	107 χαρακτήρες (5bits)
Διεπαφή	USB / Κατα συρροη		
Πάχος κάρτας	Πλαστικό 0,76 ± 0,08 mm		
Λειτουργία κεφαλής	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
Ταχύτητα λειτουργίας	10 ~ 150cm / sec		
Η ζωή του κεφαλιού	500.000 κάρτες περάσουν (1 πέρασμα: ένα κτύπημα)		
Βαθμός σφάλματος	Λιγότερο από 0,5% (κάρτα δοκιμής JSE)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C Λειτουργία: -20 ° C έως + 70 ° C		
Υγρασία	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH		