

Αναγνώστη καρτών μαγνητικών ταινιών

(Μοντέλο Αρ .: CR7400)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο ντοσυμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 7811, AAMVA και CA DMV, ANSEΓΩ;

μεγάλο Πολλαπλούς διεπαφή για την επιλογή: USB (προεπιλογή), PS2 (προαιρετικό), RS232 (Προαιρετικό) .

μεγάλο Δύο κατευθύνσεις ανάγνωσης.

μεγάλο Και τα 3 κομμάτια μπορούν να ρυθμιστούν σε 75/210 BPI.

μεγάλο Αξιόπιστη για 500.000 παγίδες καρτών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Διάσταση	170mmx44mmx42mm		
Βάρος	0,2κιλό		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	+ 5V DV \pm 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	<10mA		
Πρότυπο κάρτας	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Παρακολούθηση Pos	Track 1	Track 2	Track 3
Πυκνότητα εγγραφής	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Χωρητικότητα εγγραφής	76 χαρακτήρες	37 Χαρακτήρες	107 χαρακτήρες
Διεπαφή	USB (προεπιλογή), PS2 (προαιρετικό), RS232 (Προαιρετικό)		
Λειτουργία κεφαλής	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
Ταχύτητα λειτουργίας	10-100cm / sec		
Η ζωή του κεφαλιού	500.000 κάρτες σουφρώνωμικρό		
Βαθμός σφάλματος	μεγάλοmiss Από το 0,5% (κάρτα δοκιμής JSE)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση : -30 ° C έως +70 ° C Λειτουργία: -20° C έως + 50 ° C		
Υγρασία	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH		



CR7400

