

Κίνα Εργοστάσιο Τιμή 76 χιλιοστά Impact Dot Matrix εκτυπωτή υποδοχής με αυτόματη κοπή

(M / N: AAOO-763)

Χαρακτηριστικό:

- Εκτυπωτής απόδειξης dot matrix dot-76MM με αυτόματο κόπτη.
- Συμβατό με το EPSON;
- Με τη λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος.
- Πολλές διασυνδέσεις διαθέσιμες: Σειριακή / παράλληλη / USB / LAN;
- Υποστηρίζει το συρτάρι μετρητών.
- Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

### Προδιαγραφές:

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης          | 9 ακίδων σειριακό τετράγωνο πίνακα                                                                                            |
| Εκτύπωση γραμματοσειράς    | ΦΩΝΗ A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42                                                                                              |
| Χωρητικότητα στήλης        | 400dots                                                                                                                       |
| Μέγεθος χαρακτήρων         | ANK, γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, γραμματοσειρά B: 7 * 9dots<br>απλοποιημένα κινέζικα,<br>παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουτιά |
| Σετ χαρακτήρα              | Αγοραστής επιλογή                                                                                                             |
| Χαρακτήρας ανά γραμμή      | 400dots                                                                                                                       |
| Ταχύτητα εκτύπωσης         | 4,5 γραμμές / δευτερόλεπτο                                                                                                    |
| Λήψη buffer                | Επιλέξιμο ως 45 byte ή<br>4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip                                                               |
| Πλάτος χαρτιού             | 75,5 ± 0,5 mm                                                                                                                 |
| Δυνατότητα αντιγραφής      | Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα                                                                                               |
| Ταινία                     | ERC-39                                                                                                                        |
| MCBF (διάρκεια ζωής)       | 10.000.000 γραμμές                                                                                                            |
| Οδηγός                     | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win<br>Vista / Win 7 / Linux                                            |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ               | 32 bit                                                                                                                        |
| Περιβάλλον αποθήκευσης     | Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)                                                                                 |
| Περιβάλλον εργασίας        | Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° C) υγρασία (10 ~ 90%)                                                                                   |
| Διάσταση                   | 230X146X145mm                                                                                                                 |
| Μεικτό βάρος               | 3.75KG                                                                                                                        |
| Αυτόματο κοπτικό           | Ναί                                                                                                                           |
| Αισθητήρας τελικού χαρτιού | Ναί                                                                                                                           |
| Πάχος χαρτιού              | 0,06-0,08 mm                                                                                                                  |
| Ρολό χαρτιού               | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm                                                                                                        |
| Διεπαφή                    | Σειριακή / παράλληλη / USB / LAN                                                                                              |
| Εντολή                     | Συμβατό με το EPSON                                                                                                           |
| Έλεγχος μετρητών συρταριού | DC 12-24V / 1A                                                                                                                |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC24V / 2,5A                                                                                                                  |
| Σημειώσεις:                | Χρησιμοποιεί μια αξιόπιστη ιαπωνική κεφαλή εκτύπωσης (SEIKO F347) με διάρκεια ζωής άνω των 10.000.000 γραμμών                 |







OCPP-763





OCPP-763



