

Κίνα Pos Terminal Κατασκευαστής / φορητό τερματικό / Android Pos Terminal

(Μοντέλο: POS-T8)

Χαρακτηριστικά:

Terminal Κατασκευαστής, Pos τερματικό, Pos τερματικό Κατασκευαστής, φορητό τερματικό, το Android Pos τερματικό

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.

Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.

4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.

Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός

Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS

Υποστήριξη Pirnting Παραλαβή και ανάγνωση Barcode

Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

Paremater:

Terminal Κατασκευαστής, Pos τερματικό, Pos τερματικό Κατασκευαστής, φορητό τερματικό, το Android Pos τερματικό

Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR3? υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
Απεικόνιση	4,0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη
πληκτρολόγιο	3 Αγγίστε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)
Μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000mAh
Λειτουργική Διαμόρφωση	
Κάμερα	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Εκτυπωτής	Built-in 2 ιντσές θερμικό εκτυπωτή
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
Λογικά ένδειξης	ειδικτική λογία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
αισθητήρες	αισθητήρα βαρύτητας
POS	
Sound Wave Πληρωμή	Υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάζας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολίσθηση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, αPBOC
SAM κάρτα	1 SAM Σολτ, ISO7816
cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο Πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
φορτιστής Jack	DC JACK
Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακάλυψη	USB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πλιστικό τεστ	προστασία πτώση 1.0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV εξουπρέτσης