

Double Line VFD POS Εμφάνιση πελατών (Μοντέλο: VFD220A)

Χαρακτηριστικά:

Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα.

Χαρακτήρες επαρκούς μεγέθους για εύκολη προβολή (9,0 mm X 5,25 mm).

40 χαρακτήρες σε 20 στήλες σε μορφή 2 γραμμών.

Υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών με σελίδες κώδικα.

Διασύνδεση RS232 ή διεπαφή USB για επικοινωνία δεδομένων.

Η τροφοδοσία μπορεί να ληφθεί από θύρα USB (DC5V), δεν χρειάζεται εξωτερικός προσαρμογέας.

Εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμός.

Ενεργοποίηση χρόνου: 30000 ώρες.

Σετ εντολών: ESC/POS και CD5220;

Χρώμα θήκης: μαύρο/άσπρο.

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διεπαφή:	Σειριακή θύρα (RS-232 , τροφοδοτείται από USB) , USB (Εικονική COM)
Ρυθμός Baud:	9600bps
Λάμψη:	700 cd
Bit δεδομένων:	8 bit
Stop bit:	1 bit
Σήμα χειραψίας:	Όχι
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινή μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμή x 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 κουκκίδες
Μέγεθος χαρακτήρων:	υψηλός 9.03 mm x πλάτος 5.25 mm
MTBF:	30 000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πάνελ:	82 (H) x 208 (Π)x30 (D) mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μακρά υποστήριξη: 410mm Σύντομη υποστήριξη: 170 mm Διαστάσεις βάσης: 220 (L) x 107 (w) x25 (Y) mm

Γωνία κίνησης pitching:	45°, μπορεί να προσφέρει άνετη και να ρυθμίζει την οπτική γωνία
Βάρος:	0,9 Kg (μεικτό)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20~70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης;	-40~80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10~85%
Υγρασία αποθήκευσης:	10~90%
Σύνολο εντολών	
Υιοθέτηση διεθνούς προτύπου γενικής εντολής ESC/POS, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον συστήματος DOS ή Windows, Δεν χρειάζεται πρόγραμμα οδήγησης, Μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειριακής σειράς που έχει οριστεί για την αποστολή δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί περιεχόμενο.	
Με τη λειτουργία ανοίγματος του συρταριού μετρητών ρυθμιζόμενο σε όλες τις κατευθύνσεις.	



THANK YOU
HAVE A NICE DAY











Σχετικά έγγραφα:
[Οδηγός](#)