

Εργοστάσιο άμεση πώληση pos80 Θερμικό εκτυπωτή παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-802)


Προδιαγραφή:

θερμικός εκτυπωτής, Θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

| | |
|-------------------------------|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots |
| Στήλη χωρητικότητα | 576dots/γραμμή OR 512dots/γραμμή |
| Σύνολο χαρακτήρων | () PC347Τυπικά για ΕυρώπηΚατακάνα PC850Πολλαπλών γλωσσώνPC860Πορτογαλικά PC863Γαλλικά ΚαναδάPC865Σκανδιναβική Δυτική ΕυρώπηΕλληνικάΕβραϊκάΑνατολική ΕυρώπηΙράνWPC1252PC866 Κυριλλικά #2 PC852Latin2PC858IranIIετονικάΑραβικάPT1511251 |
| Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128 |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 230mm/sec |
| Buffer παραλαβής | 128 k byte |
| NV ρυθμιστικό flash | 256K bytes |
| Πλάτος χαρτιού | 79.5±0.5 mm |
| MCBF(Life) | 100 χλμ |
| Εκτύπωση εντολή | Συμβατό με το ESC/POS |
| Μετρητά συρτάρι ελέγχου | DC 12-24V/1A |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 mm |
| Κόπτης | Μη αυτόματη κόφτη |
| Χαρτί σε ρολό | 79.5±0.5 mm * φ83mm |
| Περιβάλλον εργασίας | Τμηματικός/παράλληλος/USB/LAN |
| Πρόγραμμα οδήγησης | Win 9 X / Win NT ME/2003 Win 2000/Win/Win/Win XP / Win Vista/win 7/Linux |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC24V / 2.5A |
| Εισαγωγή προσαρμοστής δύναμης | AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz, παραγωγή:DC 24V / 2.5A |
| Διάσταση | 190x145x150mm |
| Βάρος | 3.5kg |

Λεπτομέρειες προϊόντων:

θερμικός εκτυπωτής, Θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

*Προδιαγραφές TION

*Διεύθυνση IP ρύθμιση παραμέτρων εγχειρίδιο

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλο το σύστημα παραθύρων

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι του εκτυπωτή ρύθμιση εργαλεία

*CD Αρχεία