

# Καλή Διενεργείται οθόνη CCD Barcode Reader

(Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-C004)

## Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

1. Σχεδιασμός φωτισμού, εύκαμπτο γραμμικό?
2. Εύκολη λειτουργία?
3. 1,2 μέτρα ελεύθερο προστασίας από πτώση?
4. Σούπερ αποκωδικοποίηση (32 bit επεξεργαστή)?
5. Διπλό χρώμα LED φώτα, καλό για εργασία σε θορυβώδες περιβάλλον?
6. Πολλαπλές λειτουργία σάρωσης (δοκιμή, σκανδάλη, flash, συνεχής), κατάλληλα για διαφορετικές χρήσεις του περιβάλλοντος.

## Παράμετροι:

Οπτικό σύστημα	2500 Pixel CCD αισθητήρα
Ταχύτητα σάρωσης	200 φορές ανά δευτερόλεπτο
Πηγή φωτός	ΚΟΚΚΙΝΟ LED (μήκος κύματος 630 ~ 660nm)
Ψήφισμα	0,1 χιλιοστών (4 mil)
Αντίθεση πυκνότητας	30% ή περισσότερο
Γωνία Ανάγνωση	43 °
Πλάτος Barcode	Έως 110 χιλιοστά (PCS90%)
Απόσταση σάρωσης	4εκ: 0 ~ 12 χιλιοστά (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 χιλιοστά (PCS = 90%)
	10.5mil: 0 ~ 115 χιλιοστά (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 χιλιοστά (PCS90%)
	40mil: 0 ~ 240 χιλιοστά (PCS-90%)
Διασύνδεση	Πληκτρολόγιο Σφήνα, RS232, USB για την επιλογή
Τύπος Αποκωδικοποίηση	Κωδικός 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Όλος ο κώδικας UPC / EAN / IAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Ενδιάμεση 2 από 5, STD 2 από 5, Βιομηχανική 2 από 5, μήτρα 2 από 5, κινέζικα Γραμματόσημα Κώδικα, IATA, MSI / PLESSY, Ιταλικά Επιλογή αποκωδικοποιήσιμα, Κώδικας Φαρμακευτικής, Βιομηχανική 2 από 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded,
Δυναμικό	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
Αναμονής ρεύμα	20 ~ 30mA
Ρεύμα λειτουργίας	125mA
Φωτισμού περιβάλλοντος αντίσταση	10000 Lux max. (Φθορισμός) 5000 Lux max. (Sunlight)
Αντι δόνηση	Μπορεί να αντέξει ελεύθερη πτώση από ύψος 1,2 μέτρα στο έδαφος τσιμέντου
Εγγύηση	1 Έτος
Βιομηχανική βαθμού	IP30
Υλικό	ABS, UL94UO
Μήκος καλωδίου	2m
Καθαρό βάρος	0.17Kg
Μικτό βάρος	0.22kg