

15 "Όλα σε οθόνη αφής POS Terminal

(M / N: AAOO-8618)

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz

Σκληρός οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD 320G για προαιρετικό

5 ιντσών οθόνη αφής (προεπιλογή), Capacitivescreen για προαιρετικό

Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό

Ο πίνακας διασύνδεσης I / O είναι κρυμμένος

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: τερματικοί σταθμοί πληροφορικής για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα:

✘		✘	
✘		✘	

Παράμετρος:

Μοντέλο	AAOO 8618
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κεντρική επιτροπή	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDR III 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-wire ανθεκτική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140

Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικό
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω