

# 66 πλήκτρα Προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο POS

(ModelNo .: KB66)

## **Βασικά χαρακτηριστικά**

μεγάλο Λειτουργικός κύκλος ζωής μεμονωμένων πλήκτρων:

Λειτουργία μαλακής επαφής 50 εκατομμύρια κτυπήματα,

Λειτουργία κλικ με κλειδί: 20 εκατ.

μεγάλο Τα κατεστραμμένα πλήκτρα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν και, επομένως, να αποθηκευτούν τα αντικαταστάτη.

μεγάλο Με εσωτερική μεταλλική πλάκα για τη στερέωση του κλειδιού.

## **Προγραμματιζόμενες δυνατότητες**

μεγάλο Όλα τα 66 πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν, κάθε πλήκτρο μπορεί να προγραμματίσει 255 χαρακτήρες

μεγάλο Όλα τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για τουλάχιστον 100 χρόνια με πρόσθετη μπαταρία

μεγάλο Ειδικό σχεδιασμό E2PROM και ESD για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προγραμματισμένων δεδομένων.

μεγάλο Δεν απαιτεί πρόγραμμα TSR και ως εκ τούτου αποφεύγει τις εφαρμογές σε περίπτωση σφαλμάτων λογισμικού

μεγάλο Παρέχει προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων

μεγάλο Παρέχει μεταβλητή χρονική καθυστέρηση έως και 255 δευτερόλεπτα σε κάθε προγραμματισμένη συμβολοσειρά

μεγάλο Υποστηρίζει προγραμματισμό PS / 2 στο DOS, Windows9X, Me, 2000, XP, Win7

## **Χαρακτηριστικά MagcardReader**

μεγάλο Συμμορφωθείτε με το πρότυπο ISO 7812, IBM, , AAMVA, JIS-2

μεγάλο Υποστηρίξτε προγραμματιζόμενη ρύθμιση MSR για την κεφαλίδα, την προσαρμογή, το διαχωριστικό, το επίθημα και το πρόθεμα,

μεγάλο Ταχύτητα σάρωσης κάρτας: 10 έως 100 cm / s.

μεγάλο 500.000 κύκλους ολίσθησης

μεγάλο Παρακολούθηση ακολουθίας

Track 1: 210BPI με μέγιστο 76 χαρακτήρες

Track 2: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες ή 75BPI με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων 37

χαρακτήρων

Track 3: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες

μεγάλο Επιλογή διαδρομής:

Ένα κομμάτι: Track 1 ή 2 ή 3

Δύο κομμάτια: Το κομμάτι 1 και 2 ή το κομμάτι 2 και 3

Τρία κομμάτια: Τραγούδι 1, 2 και 3



KB66



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

