

84 πλήκτρα Προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο

(Μοντέλο Νο .: KB84)

Χαρακτηριστικά:

- Διατήρηση δεδομένων 100 ετών χωρίς πρόσθετη μπαταρία
- Το κλειδί είναι πολυεπίπεδο: ένα κλειδί μπορεί να προγραμματιστεί με διαφορετικές χορδές χαρακτήρων
- Οποιοδήποτε κλειδί μπορεί να οριστεί συμπεριλαμβανομένων των Num / Cap / Scroll / Lock, Ctrl, Alt, Shift, F1 κτλ
- Αδιάβροχο επίπεδο: IP54

Πληκτρολόγιο:

Υλικό μαθήματος: ABS (ή HIPS)

Χρώμα: μαύρο ή λευκό

Διασύνδεση: USB

Κύρια διάρκεια ζωής: 20.000.000 φορές

Πίεση πλήκτρου: 55 ± 15 g

Χωρητικότητα ανά πλήκτρο: 1 έως 255 χαρακτήρες ανά πλήκτρο

Η δοκιμή ακτινοβολίας EMC είναι B και ηλεκτροστατική εκφόρτιση (σύμφωνα με το πρότυπο όπως GB 4943, GB / T 17626)

Περιβάλλον:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ± 45 °C Υγρασία εργασίας: 10% - 90% Τάση εργασίας: DC + 5V ± 10% ρεύμα λειτουργίας: ≤150mA Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ± 50 °C Εγκεφαλικά: 4.0-0.5mm

Πακέτο:

Το βάρος του εσωτερικού κιβωτίου: 265g

Το μέγεθος του εσωτερικού κουτιού: (L × W × H) 425x226x62mm

Το βάρος του εξωτερικού κιβωτίου: 700g

Το μέγεθος του εξωτερικού δοχείου: (L × W × H) 470x325x450mm

Μαγνητικό χαρακτηριστικό (Προαιρετική λειτουργία):

IAccord με ISO7811, IBM, AAMVA, JIS-2

IΗ τροφοδοσία: DC + 3.3V

Ταχύτητα σάρωσης ICard: 10-120cm / s

Κύκλος ILife του Head: $\geq 1,000,000$

ICercive Force: 300-4000

Χαρακτηριστικό ηλεκτρονικής κλειδώματος (Προαιρετική λειτουργία):

6 επίπεδα κλειδώματος Διάρκεια ζωής: ≥ 30000

Τέσσερις τύποι κλειδιών: τα επίπεδα ελέγχου "SUP" 3; το επίπεδο ελέγχου "SP" 6 επίπεδα? το επίπεδο ελέγχου "Z" 4 επίπεδα? το επίπεδο ελέγχου "PZ" 5 επίπεδα.

