

LCD220B Μικρή μονάδα 20 Χαρακτήρες ανά γραμμή POS LCD Display Πελατών(Μοντέλο Νο .: LCD220B),

Χαρακτηριστικά:

20 χαρακτήρες ανά γραμμή οθόνη υγρού κρυστάλλου απεικόνιση
Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο
Υποστήριξη πολλών εθνικών γλωσσών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Επικοινωνία	
Διεπαφή:	USB ή RS232 Λιμάνι
Ποσοστό μετάδοσης:	9600bps
Λάμψη:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Stop bit:	1bit
Σήμα χειριού:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή USB 5V
Απεικόνιση:	οθόνη υγρού κρυστάλλου λευκούς χαρακτήρες απεικόνιση
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμές μικρό X 20 χαρακτήρες / γραμμή
display περιοχή:	190 χιλ. (L) x 60 χιλ. (W)
MTBF:	25.000 ώρες
Εντολή	ECS / POS και CD5220
Γλώσσες	Όλες οι γλώσσες βασίζονται στο λατινικό αλφάβητο
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	224 * 86 mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μακρά υποστήριξη: 460mm (βάση βάσης) Σύντομη υποστήριξη: 224mm (βάση βάσης)
Γωνία μετακίνησης:	15-120°, Μπορεί να παρέχει άνετα, και να ρυθμίσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1,2 Kg (ακαθάριστο)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 ~ 50 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-60 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	30 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης:	30 ~ 90%
Σετ εντολών	
Υιοθέτηση της διεθνούς τυποποιημένης γενικής εντολής ESC / POS, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον DOS ή Windows System Με τη λειτουργία του ανοίγματος του συρταριού μετρητών Όλη η κατεύθυνση ρυθμίζεται.	



Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.