

Οθόνη πελάτη LCD διπλής γραμμής 30x2 χαρακτήρων

(Αριθμός Μοντέλου.:OCPD-LCD230C-C1)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει 11 λειτουργίες εντολών που περιλαμβάνονται EPSON κ.λπ.

Συμβατό με 95 εθνικές γλώσσες.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 5V έως 24V για να αποφευχθεί τυχόν παράνομη χρήση ακατάλληλης εισόδου ισχύος.

Μπορεί να εμφανίσει 2 γραμμές * 30 στήλες ή 2 γραμμές * 15 κινέζικα.

Ο οδηγός O POS / J POS είναι στάνταρ.

Φύλλο δεδομένων:

Γενικός	Μέθοδος οθόνης	Αρνητική οθόνη TN-LCD (Λευκό στο μπλε φόντο)
	χαρακτήρες	30 στήλες * 2 γραμμές ή 20 κινέζικα * 2 γραμμές
	λάμψη	1200cd / m2
	Γραμματοσειρά χαρακτήρων	Μήτρα 16 * 16 κουκκίδων
	Τύπος χαρακτήρα	95 Αλφαριθμητικοί □ 32 διεθνείς χαρακτήρες
	Μέγεθος χαρακτήρων	9,92 □Υ□ × 4,75 □Π□ mm □Κινέζικα: 9,92 * 9,5 mm□
	Μέγεθος κουκκίδας □X × Y□	0,426 (H) x 0,6 (V) mm
	Μέγεθος παραθύρου	142,7 (Y) x 19,82 (V) mm
	Μέγεθος PCB	160 □L□ × 36,6 □Π□ X 10,1 □Υ□ mm
Βάρος	Περίπου 65,5 γραμμάρια	
Λειτουργία εντολών	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788 □ DSP800 □ CD5220 □ EMAX □ LOGIC CONTROL	
Υποστήριξη γλώσσας	ΓΑΛΛΙΑ □ ΓΕΡΜΑΝΙΑ □ ΗΒ □ ΔΑΝΙΑ □ ΣΟΥΗΔΙΑ □ ΙΤΑΛΙΑ ΑΙΝ ΙΑΠΩΝΙΑ □ ΝΟΡΒΗΓΙΑ □ ΔΑΝΙΑ □ ΣΛΑΒΟΝΙΚΗ □ ΡΩΣΙΑ □ Πορτογαλικά □ Καναδική Γαλλική □ Σκανδιναβική □ Τουρκική □ Ελληνική Δυτική Ευρώπη Λατινική.CP858 □ CP860 □ WCP1252 □ WCP1252 □ WPC1250 □ WPC1253 □ΕΛΛΗΝΙΚΑ□ □ WPC1255 □Εβραϊκά□ □ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS ελληνικά□ 85 CP858 □ CP864 □Αραβικά□ Farsi □Ιράν□, CP936-GBK, Κινεζικά Παραδοσιακά, Απλοποιημένα Κινέζικα	
Διεπαφή	RS-232 □σειριακό□ ή USB Virtual COM	
Σύνδεση	Μποντ	Απευθείας σύνδεση 9600 ή 19200 bps
Αξιοπιστία	MTBF	30000 ώρες
Εξουσία	Κατανάλωση	5-24 VDC
Ασφάλεια	Πρότυπα EMC Πρότυπα ασφαλείας	FCC □ CE □ ROHS

