

# Φτηνές φορητή μίνι bluetooth για κινητά pos θερμικό εκτυπωτή

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-M083)

## Χαρακτηριστικό

Υποστήριξη των Windows, Java, Android, iOS (προαιρετικό) σύστημα  
Διασύνδεση: USB + RS232 + Bluetooth (Options), ή USB + RS232 + WIFI?  
USB και φόρτισης DC?  
OLED εμφανίζει την κατάσταση εκτύπωσης?  
Υποστήριξη 2D, εκτύπωση barcode 1D  
Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με Πολλαπλών έξυπνες συσκευές (μέχρι 7 συσκευές Android + 1 συσκευή iOS) (Προαιρετικό)  
όνομα του εκτυπωτή και κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει σε απευθείας σύνδεση  
Δωρεάν SDK για Android και Win CE  
2000mAh μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας  
Ειδική ένδειξη της μπαταρίας να παρακολουθεί την κατάσταση ενέργειας  
Κάτερ: εγχειρίδιο κόφτη  
Ταχύτητα εκτύπωσης: μέχρι 90 χιλιοστά / sec  
MCBF (ζωή): 100 χιλιόμετρα

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-M083
Βάρος	280g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
μέθοδος εκτύπωσης	εκτύπωσης Θερμική γραμμή
εντολές εκτύπωσης	ESC / POS συμβατό σετ εντολών
ταχύτητα εκτύπωσης	Μέχρι και 90mm / sec
Ανάλυση	8 dots / mm (203dpi)
γραμματοσειράς Εκτύπωση	12x24 / 24x24
χωρητικότητα της στήλης	32 στήλες / 16columns
το μέγεθος των χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3.0x3.0mm (WxH)
διαστάσεις του χαρτιού	80,0 ± 0,1 χιλιοστά 30,0 χιλιοστά διάμετρος x
πάχος του χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητικό / κινέζικα Kanji
διασύνδεση	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (προαιρετικά)
buffer δεδομένων	Μέχρι 5K bytes
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA? μπαταρία μπορεί να μείνει με για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει 120-150m χαρτί
Άλλα χαρακτηριστικά	ανίχνευσης χαρτί, ανίχνευσης ρεύματος, Εγχειρίδιο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, υγρασία: 10% ~ 90%
Οι συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, e-mail και ψηφιακές για την επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Σύνθημα	Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο κωδικό ζευγαρώματος "1234", που μπορεί να προσαρμοστεί. Στο μέγιστο 6 digitals.
διάσταση φιν	3,5 * 1,1 χιλιοστά