

## Εικόνα 2D Omnidirectional Barcode Scanner

(M / N: AAOO-T206)



### ◆ Υψηλή ταχύτητα:

Η οπτική τεχνολογία της κάμερας και η αρχιτεκτονική πυρήνα υψηλής ταχύτητας, χρονομετρημένη στα 1,2G, Σχεδιασμός για το γραμμικό κώδικα σάρωσης υψηλής ταχύτητας στο λιανικό εμπόριο.

### ◆ Τεχνολογία οπτικού ελέγχου διπλής εστίασης Αποκλειστικά:

Υψηλή πυκνότητα και ευρύς barcode διαθέσιμο?

### ◆ Καλή ικανότητα λήψης οθόνης:

Πληρωμή γραμμωτού κώδικα, Ηλεκτρονικό κουπόνι σε κινητές συσκευές μπορεί εύκολα να αποκωδικοποιηθεί.

### ◆ Τεχνικά αντιανακλαστικά Αποκλειστικά:

Όλα τα είδη γραμμωτού κώδικα που καλύπτονται από γυαλιστερή ή ειδική επιφάνεια μπορούν να αποκωδικοποιηθούν γρήγορα. όπως σακούλες έγχυσης, πλαστικές συσκευασίες φαρμάκων. Ισχύει για τη λιανική, την κατασκευή, την ιατρική, την εφοδιαστική και άλλες βιομηχανίες.

Τύπος αισθητήρα	Εικόνα COMS
-----------------	-------------

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Προεπιλογή ανοικτή	Code39 (Code32), Code128, UPC / EAN / JAN, Code93 Ενδιάμεσα 2 από 5, Matrix Codabar 2 από 5 Βιομηχανική 25 (ευθεία 2 από 5 Βιομηχανική) QR Code, Matrix δεδομένων, PDF4175, STD 2of 5, Βιομηχανική 2 από 5, μήτρα 2 από 5, Κινεζικά Pos κώδικα ζωοτροφών, IATA, MSI / PLESSY, ιταλικό φαρμακείο κώδικας, Βιομηχανική 2 από 5, BC-412.
	Ανοίξτε	Κίνα Pos t (Χουγκ Κουγκ2of5), NEC2of5, Code11, MSI Plessey, GS1 Databar (RSS) Κορέα Pos t, Τριωπικός κωδικός39, GS1 Com pos ite κώδικας, Telepen 2D: MICROPDF417, κωδικός Aztec, Codablock, Maxicode, Κώδικας Hanxin (κινεζικός ευαίσθητος κώδικας)
Πηγή φωτός	Υψηλή Φωτεινότητα, Υπέρυθρη LED	
Διαθέσιμοι κωδικοί	Εκτυπώσεις 1D κωδικών σε χαρτί ή ταινία, Κωδικός οθόνης & Κωδικοί 2D	
Ταχύτητα	500 ώρα / S	
Βαθμός σφάλματος	1/7 εκατομμύρια	
Εκτύπωση Αντίθεση	20% Διαφορά ελάχιστης ανάκλασης	
Γωνία σάρωσης	Οριζόντια: 65 ° Κατακόρυφη: 60 °	
Πηγή φωτός	LED	
Διεπαφή συστήματος κεντρικού υπολογιστή	USB2.0 RJ45 (μπορεί να προσαρμοστεί) & Δεύτερη ανάπτυξη	
Ένδειξη LED	Βόμβα και διχρωμία	
Μέγεθος	84mm * 105mm * 155mm	
Βάρος	420g	
Χρώμα	Ασημένιο παλτό	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>		
Πτώση	Σχεδιάστε για να αντέχουν 1.5M σταγόνες στο σκυρόδεμα	
Περιβαλλοντική σφράγιση	IP5X	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 μοίρες έως 50 μοίρες	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 βαθμούς έως 60 μοίρες	
Υγρασία θερμοκρασίας	5% έως 95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	5% έως 95% Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Επίπεδα φωτός	0-100000LUX	
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ</b>		
Τάση λειτουργίας	5V + 0.25V	
Λειτουργικό ρεύμα	430mA	
Εξουσία	2,5W	