

# Απευθείας Θερμικός εκτυπωτής ετικετών

(M/N: OCBP-010 )

## Χαρακτηριστικά:

1. Με ρυθμιζόμενη αποθήκη χαρτιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία χαρτιών εκτύπωσης.
2. Θερμική εκτύπωση χωρίς κορδέλα, χωρίς αναλώσιμα, εκτύπωση με τοποθέτηση χαρτιού
3. Τοποθετήστε γρήγορα το χαρτί με έναν αισθητήρα διπλού μέσου για να εξασφαλίσετε ακριβή θέση εκτύπωσης
4. Υποστηρίξτε χαρτί ετικετών πλάτους έως 110 mm, το μεγάλο πλάτος μπορεί επίσης να εκτυπωθεί εύκολα
5. Γλώσσα προγραμματισμού CPCL και ΤμικρόPL

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBP-010
Χρώμα	άσπρο
Διεπαφή	USB (Πρότυπο), USB LENAN , USB BT , USB LAN (Προαιρετικός)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εγώ ηput :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
Εσωτερικός κώδικας	Υποστήριξη μεγέθους γραμματοσειράς 11 τύπων
M μηχανικός θόρυβος	λιγότερο από 60dB (A σταθμισμένο RMS)
Συμβατό λειτουργικό σύστημα	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs, CCC κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ψήφισμα	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)
ταχύτητα εκτύπωσης	160 mm / s
Πλάτος εκτύπωσης	104mm Μέγ
Εντολή εκτύπωσης	TSPL/ESC/POS
Barcode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: Κωδικός QR, PDF417
Γραμματοσειρά	γραμματοσειρά A:12*24(τυπική), γραμματοσειρά B:9*17
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	συνεχές χαρτί, χαρτί ετικετών, διπλωμένο χαρτί, χαρτί ετικέτας
Πλάτος χαρτιού	110 ±0,5 mm
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0. 3 χιλιοστά
Διάμετρος ρολού χαρτιού	110mm Μέγ
<b>Φυσικός</b>	

Διάσταση	226 mm *180 mm *147 mm
Βάρος	Καθαρό: 1,65 kg, μεικτό: 1,95 kg
Κουτί συσκευασίας	300*200*165 χλστ
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	600*400*350mm/16,65kg
<b>περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



















