

# Εκτυπωτής ετικετών με άμεσο θερμικό γραμμικό κώδικα υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης 4 ιντσών

(M/N:OCBP-014B)

Χαρακτηριστικά:



Το σχέδιο του κελύφους του φαίνεται τόσο κομψό.

Συμβατό με πολλαπλά συστήματα όπως windows και MAC.

Σώμα που εξοικονομεί χώρο, αλλά διατηρεί ένα μεγάλο δοχείο φόρτωσης χαρτιού.

Ένα κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και μία δίχρωμη ένδειξη, απλή λειτουργία.

Το ευφύες σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας της κεφαλής εκτύπωσης διασφαλίζει σταθερή απόδοση του εκτυπωτή.

Διάφορες λειτουργίες ανίχνευσης: ανίχνευση ανοιχτού καλύμματος, ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας, ανίχνευση χαρτιού.

## Προσδιορισμός

<b>Γενικός</b>	
Μοντέλο	OCBP-014B
Υλικό	Λευκό πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB
Επεξεργαστής	CPU 32-bit
Μνήμη	Μνήμη Flash 8MB, SDRAM 8MB
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	30 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V,50-60Hz,Έξοδος:DC 24V/2.5A
Αισθητήρες	Αισθητήρας κενού, Αισθητήρας μαύρου σημαδιού, Αισθητήρας ανοίγματος θήκης
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχισ
Ύψος μαύρου σήματος	2mm Ελάχισ
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0°,90°,180°,270°
Συμβατή εντολή	TSPL EPL ZPL DPL
<b>Δυνατότητα εκτύπωσης</b>	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ψήφισμα	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm/s Μέγ
Πλάτος εκτύπωσης	108mm Μέγ
Μήκος εκτύπωσης	1778mm Μέγ
<b>Barcode και χαρακτήρας</b>	
Barcode	1D barcode: T 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κωδικός QR
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, διάκενο, διπλωμένη και διάτρητη τρύπα
Πλάτος μέσου	20-116 χλστ
Πάχος μέσου	0,06-0,20 χλστ

Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	101 mm OD (εξωτερικό τραύμα)
Μήκος ετικέτας	10-1778 χλστ
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	189,62 mm(Π)× 178,5 mm(Υ)× 219,03 mm(Β)
Βάρος	Καθαρό:1,78kg Μικτό: 2,38kg
Κουτί συσκευασίας	335*225*235 χλστ
6 σε 1 χαρτοκιβώτιο	713*350*510mm/15,74kg
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση























**Thermal Label Printer**  
Model: OCBP-014B  
Interface: USB  
Paper Width: 104mm  
Print Speed: 152mm/s  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1.0A



OCBP014B2282700003

CE FC  Made in China



請定期用純淨水以 20% 濃度清洗打印頭和噴嘴區域。  
Please use distilled water with 20% alcohol to clean the print head and  
nozzle regularly.









Σχετικά έγγραφα:

[OCBP-014B Διαγνωστικό Εργαλείο](#)

[OCBP-014B Λογισμικό δημιουργίας ετικετών](#)

[OCBP-014B πρόγραμμα οδήγησης των Windows](#)



