

## Χαρακτηριστικά:

CPU 32 bit  
8MB SDRAM, 8MB Flash  
203 dpi ανάλυση  
152mm(6'')/s υψηλή ταχύτητα  
εκτύπωσης 108mm πλάτος εκτύπωσης  
25,4-112mm (0,78'-4,56') ρυθμιζόμενο πλάτος μέσου  
Υποστήριξη εντολής TSPL EPL ZPL DPL

## Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-014B
Υλικό	Λευκό πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB
Επεξεργαστής	CPU 32-bit
Μνήμη	Μνήμη Flash 8MB, SDRAM 8MB
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	30 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος : AC 100V -240V , 50-60Hz , Έξοδος : DC 24V / 2,5 A
Αισθητήρες	Αισθητήρας κενού, Αισθητήρας μαύρων σημάτων, Αισθητήρας ανοίγματος θήκης
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχισ
Ύψος μαύρου σήματος	2mm Ελάχισ
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°
Συμβατή εντολή	TSPL EPL ZPL DPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ανάλυση	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm/s Μέγ
Πλάτος εκτύπωσης	108mm Μέγ
Μήκος εκτύπωσης	1778mm Μέγ
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: Κωδικός 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2( 5) πρόσθετο ψηφίων, MSI, PLESSEY,POSTNET, ΚίναPOST 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κωδικός QR
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, κενό, μαύρο σημάδι, πτυχή ανεμιστήρα και διάτρητη τρύπα
Πλάτος μέσου	20-116 χλστ
Πάχος μέσου	0,06-0,20 χλστ
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	1 01 mm OD (εξωτερική πληγή)

Μήκος ετικέτας	10-1778 χλστ
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	189,62 mm ( Π ) × 178,5 mm ( Υ ) × 219,03 mm ( Β )
Βάρος	Καθαρό: 1,78kg Μικτό: 2,38kg
Κουτί συσκευασίας	335*225*235 χλστ
6 σε 1 χαρτοκιβώτιο	713*350*510mm/15,74kg
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



















**Barcode  
Printer**

