

### 3 ιντσών θερμικής ετικέτα και την παραλαβή του εκτυπωτή

(Μοντέλο NO .: OCBP -015)



Χαρακτηριστικά για Άμεση θερμική ετικέτα Barcode και Παραλαβή OCBP εκτυπωτή -015:

Υποστήριξη 8 είδη άφθονη συνδυασμό διεπαφή

Υποστήριξη TSPL και ECS POS Command /

Υποστηρίζει πολλαπλά barcode 1D και 2D κώδικα εκτύπωσης.

λειτουργία παρακολούθησης της κατάστασης του εκτυπωτή Υποστήριξη

100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.

2MB μεγάλο DRAM και 2MB μνήμη buffer.

Πρότυπο 25 έως 80mm ρυθμιζόμενο διαχωριστήρα Χαρτί

150km κεφαλή του εκτυπωτή μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εντολή	TSPL και ESC / POS (μπορεί να αλλάξει από τον τελικό χρήστη)
Ανάλυση	203dpi, 576dots / γραμμής
Εκτύπωση Πλάτος	Max = 72 χιλιοστά
Τύπος χαρτιού	Θερμική Χαρτί ετικέτας ή συνεχή λήψη Χαρτί
Διεπαφή	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	Max = 152 χιλιοστά / s για την ετικέτα, MAX = 260 χιλιοστά / s για τη λειτουργία παραλαβής
πλάτος χαρτιού	Φ20-80 χιλιοστών
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,19 χιλιοστά
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χιλιοστών
Χαρτί Cut	Εγχειρίδιο δάκρυ
ΔΡΑΜΙ	2MB

Λάμψη	2MB	
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17	
κινέζικα	24x24dots GB18030, BIG5	
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη	
Ορίζονται από το χρήστη γλώσσα	PC347 (πρότυπο Ευρώπης), Κατάκανα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Canadian-Γαλλικά), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251) κλπ.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, κλπ.	
2D	QR, PDF417, DM	
Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής	150 KM	
διαχωριστή χαρτιού	Πρότυπο	
Αισθητήρες	Χαρτί, κάλυμμα ανοιχτό, κόπτης εμπλοκή, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο ανίχνευσης σήματος	
Εισαγωγή	100V-240V AC 50 / 60Hz	
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Κατάσταση εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Αποθήκευση Κατάσταση	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτί, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστή χαρτιού (στάνταρ)	
Διαστάσεις	196 (D) x145 (W) X135 (H) mm	
Καθαρό βάρος	1.14kg	
Μεικτό βάρος	1.5kg	
Ατομικό κουτί κύριας συσκευασίας	Διάσταση 30X19X18cm (LxWxH)	1unit / χαρτοκιβώτιο
	Διάσταση 62X36X52cm (LxWxH)	12units / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, iOS	



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





