

2 ιντσών Άμεση Εκτυπωτής θερμικής ετικέτας (M / n: OCBP - 201)

Χαρακτηριστικά:

USB ή USB + Bluetooth Interface για προαιρετικά.

Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού.

Έλεγχος προσαρμοστικού θερμοκρασίας.

Λειτουργία παραλαβής υποστήριξης και αλλαγή λειτουργίας ετικέτας.

Συμβατό με την εντολή TSPL και ESC / POS.

Συμπαγής και κομψή σχεδίαση για κομψούς μετρητές.

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεσος θερμικός
Ανάλυση	203dpi
Εντολή	TSPL και ESC / POS
Λειτουργία	Λειτουργία παραλαβής υποστήριξης και ενεργοποίηση της ετικέτας (Εντολή: hex: 1F 1B 1F 02 20 n 0d 0a, n = 31/30.default n = 30)
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγιστο: 101mm / s; Min: 50,8mm / s
Μνήμη	DRAM: 256KB Flash: 576KB
Θερμοκρασία κεφαλής εκτύπωσης	Θερμίστορ
Το χαρτί υπάρχει ανίχνευση	Μικροί διακόπτες
Διεπαφή	USB Orusb + Bluetooth
Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού	Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού
Γραμμωτικό κώδικα	CODE128, EAN128, ITF, COD039, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, Codabar, POS TRET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 QR코드, Κωδικός DM, PDF417
Διεύρυνση και περιστροφή	(0 °, 90 ° 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς την κατεύθυνση. 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Το Monochromatic PCX, τα αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν για να αναβοσβήσουν
Τύπος χαρτιού	Χαρτί ρολό, αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο αυτοκόλλητο, κλπ
Πλάτος χαρτιού	20mm ~ 60mm
Ρολό εξωτερικό	Max 80mm
Εσωτερική διάμετρος	Min 25mm
Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού	Σβήνω

Είσοδος τροφοδοσίας	DC12V, 3α
Εργασιακό περιβάλλον	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση	-40 ~ 55 °C, ≤93% rh (40 °C)
περιβάλλον	





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





Σχετικά έγγραφα

