

High Πρόδοση 1D /2D Barcode Scanner

(Μοντέλο Αρ .: OCBS -2016)

Feautre:

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?

Omni-directional σάρωσης?

4 mil ακρίβεια εξαιρετική σάρωσης?

Πολυ ρύθμιση ειδική λειτουργία υποστηρίζεται?

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D?

Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB; (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)	
υποστήριξης του συστήματος	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac	
υποστήριξη γλωσσών	Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός	
Αισθητήρας	αισθητήρα CMOS Επίπεδα	
Πηγή φωτός	Κόκκινη LED (στόχος) + Λευκή LED (φωτισμός)	
Επεξεργαστής	32-bit βραχίονα MCU + DSP	
Ανοχή κίνησης	Code39: 35 εκατοστά / sec	
Ανάλυση	4mil	
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύρια	
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα	
Λειτουργία ενεργοποίησης	Εγχειρίδιο, συνεχής σάρωση, αυτόματη ανίχνευση	
Λειτουργία προτροπής	Buzzer, ένδειξη (LED)	
Αντίθετα Εκτύπωση	20%	
Υλικό	ABS + PC	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%	
Κατανάλωση ενέργειας	375MW (Εργασία), 226MW (STANDY), 750MW (Max) □Κατανάλωση Μέση Ισχύς□	
Βάρος	289g ± 5g	
Εσωτερικό πλαίσιο μέγεθος	L * W * H: 180 * 115 * 85 (μονάδα: mm)	
Πακέτο πληροφορίες.	60 * 45 * 38,5 εκατοστό 50 pcs / χαρτοκιβώτιο, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg	
Χρώμα	Μαύρο + Κίτρινο	
Ικανότητα αποκωδικοποίησης	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-πρότυπο ● Code25-Matri ● Code39-Τακτική ● Code39-FullASCII ● Code32 ● Code93-Τακτική ● Code93-FullASCII ● Code128 ● EAN / ENΓ / UCC-128Auto ● ● Codabar MSI ● EAN / IAN-13 ● UPC-A ● IAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Data Matrix ● QR ● AZTEC ● PDF417
Σάρωση άγγελος	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Βάθος σάρωσης	Code39 4.17mil (15 bytes): 6 εκατοστά - 12 εκατοστά	
	Code128 4.17mil (16 bytes): 7 εκατοστά - 10 εκατοστά	
	Data Matrix 10.83mil (8 bytes): 5 εκατοστά - 16 εκατοστά	
	Κώδικας QR 10.83mil (8 bytes): 7 εκατοστά - 12 εκατοστά	
περιβαλλοντική παράμετρο		
IP	Ip52	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 - 122 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32-122 °F	

υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)
υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)
Προστασία ESD	15KV
Αντίσταση σοκ	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση της επιφάνειας σκυροδέματος









