

## Χαρακτηριστικά:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλών επιδόσεων Πανκατευθυντική σάρωση

4 mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης

Υποστηριζόμενη ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και τον έγχρωμο γραμμωτό κώδικα

## Προσδιορισμός:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Μοντέλο                            | OCBS-2017  |
| Χρώμα                              | Μαύρος   |
| Υλικό                              | ABS+PC   |
| Επεξεργαστής                       | 32-bit ARM MCU + DSP   |
| Διεπαφή                            | USB? USB εικονικό COM; RS232   |
| Λειτουργία προτροπής               | Βομβητής, ένδειξη (LED)  |
| Βαθμός IP                          | IP42   |
| Κατανάλωση ενέργειας               | 375 mW (Λειτουργεί), 226 mW (αναμονή), 750 mW (Μέγ.)   |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος         | DC 5V ±5%  |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Linux , Android , Windows XP , 7 , 8, 10 , MAC _ _ _   |
| Αισθητήρας                         | CMOS   |
| Πηγή φωτός                         | Κόκκινο LED (Στόχευση) + Λευκό LED (Φωτισμός)  |
| Ανάλυση                            | ≥ 4 εκατ . ( TEM90%, ΚΩΔΙΚΟΣ 39 )  |
| Ποσοστό σφάλματος                  | 1/5 εκατομμύριο  |
| Ανοχή κίνησης                      | 25 cm/s  |
| Λειτουργία ανάγνωσης               | Εικόνα   |
| Λειτουργία ενεργοποίησης           | Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση  |
| Προστασία ESD                      | Εκκένωση αέρα 15KV   |
| Αντοχή κραδασμών                   | Ελεύθερη πτώση 1,5 m σε επιφάνεια σκυροδέματος   |
| Συμβολική αντίθεση                 | ≥25%   |
| Barcodes                           | 1D: Code25-Interleaved , Code25-Standard , Code25-Matrix , Code39-Regular , Code39-FullASCII , Code32 , Code93-Regular , Code93-FullASCII , Code128 , EAN/GSL/UCC-128Au , Codabar , MSI , EAN/JAN-13 , UPC-A , JAN-8 , UPCE<br>2D:PDF417, QR Code, Data Matrix |
| Βάθος ανάγνωσης                    | Κωδικός39 4,17mil(15bytes):4cm-8cm<br>Κωδικός128 4,17mil(16bytes):7cm-15cm<br>Data Matrix 10,83mil(8 bytes):3cm-9cm<br>Κωδικός QR 10.83mil (8 bytes): 7cm-12cm   |
| Γωνία σάρωσης                      | Roll360°, Pitch30°, Yaw45°   |
| <b>Φυσικός</b>                     |  |
| Βάρος                              | Καθαρό: 320g Μικτό: 400g   |
| Κουτί συσκευασίας                  | 195*105*80 χλστ  |
| 30 σε 1 χαρτοκιβώτιο               | 570*430*280mm/7,0kg  |
| <b>περιβάλλον</b>                  |  |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας  | 0 έως 4 5 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση  |

Θερμοκρασία & υγρασία  
αποθήκευσης

-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς  
συμπύκνωση









