

OCBS -2018 POS 2δ σαρωτής γραμμωτού κώδικα USB χειρός qr κωδικός σαρωτή

Feautre:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

1MP υψηλό Pixel 1MP (1280 * 800);

Οπλή κατευθυντική σάρωση.

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.

4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης;

Η ρύθμιση για πολλές ειδικές λειτουργίες υποστηρίζεται.

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB; (RS232 μπορεί να προσαρμοστεί)
Υποστήριξη συστήματος	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Υποστήριξη γλωσσών	Αγγλικά; Γερμανός; Γαλλική γλώσσα; Ιταλικός; Ρωσική; Φινλανδικός; Νορβηγός
Αισθητήρα	Επίπεδο αισθητήρα CMOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (στόχος) + Λευκό LED (φωτισμός)
Επεξεργαστής	32 bit ARM MCU + DSP
Ανοχή κίνησης	Κωδικός39: 35cm / sec
Ανάλυση	4mil
Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύρια
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Τρόπος ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Λειτουργία άμεσης ειδοποίησης	Βομβητή, ενδεικτική λυχνία (LED)
Αντίθεση εκτύπωσης	20%
Υλικό	ABS + PC
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Κατανάλωση ενέργειας	375mW (Εργασία), 226mW (standy), 750mW (Max) □Μέση κατανάλωση ενέργειας□
Βάρος	145.0g ± 5g (χωρίς καλώδιο)
Μέγεθος	L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (μονάδα: mm)
Χρώμα	Μαύρο + Γκρι

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Τακτική ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Κωδικός11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Δεδομένα Matrix ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Σάρωση αγγέλου	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Βάθος σάρωσης	Κωδικός39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm	
	Κωδικός128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm	
	Δεδομένα Matrix 10,83mil (8 bytes): 5cm - 16cm	
	Κωδικός QR 10,83mil (8 bytes): 7cm - 12cm	
Περιβαλλοντική παράμετρος		
IP βαθμού	IP52	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
Προστασία ESD	15KV απαλλαγή αέρα	
Αντοχή σε κραδασμούς	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος	



OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018

