

Τερματικό χειρός Android για βιομηχανικά δεδομένα

(M / N: OCBS -A100)

Χαρακτηριστικά:

1. Qualcomm Quad core Android 7.1
2. 1G RAM + 8G ROM ή 2G RAM + 16G ROM για επιλογές
3. 4,0 in. Οθόνη IPS 480 * 800 WVGA
4. Αριθμητικά και λειτουργικά πληκτρολόγια
5. Υποστήριξη επικοινωνίας 4G
6. 2.4G + 5G Διπλή λειτουργία wifi και Bluetooth
7. Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, μπαταρία 3.7V, 3200Ah
8. Ανθεκτική πτώση IP54 / 1,5 m
9. Αυτόματη εστίαση κάμερας 8 megarixel με προαιρετικό φλας LED
10. 1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετικό
11. Η θύρα φόρτισης POGO PIN υποστηρίζει προαιρετική βάση
12. GPS και NFC για επιλογές
13. Κάντε το στιγμιότυπο οθόνης πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "ενεργοποίηση" και "ένταση -"

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Διάσταση	162mm (H) x73mm (W) x20mm (D) ± 2 mm	
Βάρος	Καθαρό βάρος: 266g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού)	
Απεικόνιση	Οθόνη αφής 4,0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) με οπίσθιο φωτισμό	
Οπίσθιο φωτισμό	Οπίσθιος φωτισμός LED	
Πληκτρολόγια	3 πλήκτρα TP, 23 πλήκτρα λειτουργίας, 4 πλευρικά κουμπιά	
Επεκτάσεις	2 SIM, 1 TF	
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3,7V, 3200mAh	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm Quad core	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1	
Αποθήκευση	1 GB RAM + 8 GB ROM ή 2 GB RAM + 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ		
Temp λειτουργίας.	-20 °C έως 50 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C έως 70 °C	
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)	
Απόθεση προδιαγραφών	5ft./1,5 m πτώση στο σκουρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	
Στεγανοποίηση	IP54, συμμόρφωση με IEC	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
SDK	Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW	
Γλώσσα	Ιάβα	
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse	
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ BARCODE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)		
1D γραμμωτός κώδικας	1D μηχανή λείζερ	Mingde uE966 (Honeywell 4313 για προαιρετικό)
	Συμπολογίες	Όλοι οι κύριοι 1D γραμμωτοί κωδικοί

2D barcode	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για προαιρετικό)
	Συμπολογίες	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Ολλανδικά Pos tal. και τα λοιπά.
RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)		
RFID HF	Συχνότητα	13,56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & 15693
	Εύρος R / W	2cm έως 8cm
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
Πρότυπο	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1x 1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου Καλώδιο φόρτισης 1xDC Καλώδιο δεδομένων 1xUSB	
Προαιρετικός	Cradle, GPS και NFC	





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100

