

# Φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD Bluetooth

(M / N: AAOO-B240)

## Χαρακτηριστικό:

628nm CCD τεχνολογία απεικόνισης, έξυπνη αναγνώριση εικόνας

Μεγάλη αναμονή σε 150 ώρες για κάθε φόρτιση

Ισχυρή συμβατότητα Bluetooth, μικρό και εξαιρετικό σχέδιο, εύκολο στη μεταφορά

Μεγάλη μνήμη 2M μπορεί να αποθηκεύσει 10.000 γραμμωτούς κώδικες

Υποστήριξη της λειτουργίας Bluetooth HID & SPP, διευκολύνει την ανάπτυξη

Το Micro USB είναι κατάλληλο για τη φόρτιση και την επικοινωνία,

Ασύρματη και ενσύρματη μετάδοση

Παράμετροι απόδοσης	
Απόσταση επικοινωνίας	-60μ 20μ
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Bluetooth 3.0
Συμβατότητα	Apple IOS, Android, XP, Win7 κλπ.
Αποθήκευση δεδομένων	8KB
Τύπος σάρωσης	χειροκίνητη ενιαία σάρωση / συνεχής σάρωση / αυτόματη σάρωση
Λειτουργία ανάγνωσης	CCD
Πηγή	LED (622nm-628nm)
Ταχύτητα σάρωσης	300 φορές / δευτ
Η ακρίβεια αποκωδικοποίησης	περισσότερο από 5MIL (Κατάσταση: PCS = 0,9, κωδικός δοκιμής: Κωδικός 39)
Ανάλυση	2500
Βάθος ανάγνωσης	40nm ~ 430nm
BER	1/500 εκατομμύρια
Γωνία περιστροφής σάρωσης	+ Κλίση 30 μοίρες, συν ή μείον 60 μοίρες, εκτροπή + ή - 65 μοίρες.
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Κωδικός 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39, Πλήρης ASCII. Codabar / NW7, κωδικός 93, κωδικός 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Διασυνδεδεμένα 2 από 5 βιομηχανικά 2, από 5, πρότυπο 2, από 5, κομιστή 2 από 5? Matrix 2 από 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, κώδικας CIP, DUN 14, ITF 14, γερμανικό Pos t, ITF 16, ITF 6, LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, καναδικό, Customs. GS1 Databar (RSS).
Διεπαφή επικοινωνίας	USB

Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος εμφάνισης	100mm * 45mm * 20mm (μήκος * πλάτος * ύψος)
Βάρος	69,8 g
Πρότυπο καλωδιακής γραμμής	περισσότερα από 2 μέτρα
Υλικό εμφάνισης	ABS + PC επιβραδυντικά φλόγας
Οι παράμετροι της τροφοδοσίας	
Τάση λειτουργίας	Max100mA (αναμονή 45Ma, 1mA)
Τάση	DC3.3V, μέγιστη ισχύς 0.33W
Συμβουλές	LED φώτα οθόνης, buzzer προτροπή
Περιβαλλοντικές παράμετροι	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ + 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C + 85 ° C
Υγρασία	5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Φωτισμός περιβάλλοντος	0 ~ 100000lux
Σκόνη	Σχεδιασμός κατά της σκόνης
διεθνή πιστοποίηση	FCC B, CE EMC κλάση B



OCBS-B240





# OCBS-B240

