

Χαρακτηριστικά:

- Η γρήγορη ταχύτητα σάρωσης φτάνει μέχρι και 300 φορές / δευτερόλεπτο.
- Άριστη ακρίβεια σάρωσης 3 μιλ.
- Αποτελεσματικός ρυθμός αποκωδικοποίησης και εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός σφάλματος. Μπορούν να εντοπιστούν πολλά είδη μονοδιάστατου γραμμικού κώδικα.
- Υποστήριξη ανάγνωσης γραμμωτών κωδικών από την οθόνη.
- Κανένας οδηγός, plug and play.
- Πλήκτρο υψηλής ευκαμψίας: Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς υψηλής αντοχής, το ακριβές όριο, το ανθεκτικό.
- Ρύθμιση λειτουργίας σάρωσης: Χειροκίνητη ενεργοποίηση και Αυτόματη σάρωση και Συνέχιση σάρωσης.
- Υποστήριξη πολλαπλών διεπαφών δεδομένων: USB-HID, εικονική θύρα USB, UART, KB, HID-POS, κλπ.
- Υποστήριξη 16 γλώσσας χώρας.
- Υιοθετήστε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο σχεδιασμό, υψηλής ποιότητας κέλυφος, έχουν βαθμό προστασίας IP45, ύψος 5m πτώση πολλές φορές, εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
- Πεδία εφαρμογής: Σούπερ μάρκετ, Λιανική, Αποθήκη, Λογιστική, Βιβλιοθήκη, Ιατρική κλπ.
- Μπορεί να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τη ζήτηση των πελατών.

Παράμετροι σαρωτή:

Τύπος φωτεινής πηγής	Οπτική απεικόνιση; το μήκος κύματος είναι 632 χιλιοστά.	
Αισθητήρας απεικόνισης	γραμμικός αισθητήρας απεικόνισης (CCD)	
Ανάλυση Pixel	2500 εικονοστοιχεία	
Ακρίβεια γραμμωτού κώδικα	≥ 3mil	
Αναλογία αντιστοίχισης εκτύπωσης	≥ 30%	
Τύπος γραμμικού κώδικα	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικό, UCC / EAN 128, Κωδικός 39, MSI, Code11, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Κωδικός 39 TriOptic, Κωδικός 128, Κωδικός 128Full ASCII, EAN- A, UPC-E, ISBN, Κωδικός 93, Βάση δεδομένων GS1, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Διεθνείς γραμμωτούς κώδικες γενικής διάστασης, π.χ. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, Κίνα pos tal υπηρεσίας κώδικα και ούτω καθεξής	
Ταχύτητα σάρωσης	300 φορές / δευτερόλεπτα	
Γωνία σάρωσης	Δεξιόστροφα / αριστερόστροφα	± 55 °
	Πάνω και κάτω	± 25 °
	Αριστερά και δεξιά	± 75 °
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	165 x 65 x 97 mm	
Βάρος	190 g	
Ζητώντας λειτουργία	Ο βομβητής και ο δείκτης LED	
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	650mw	

Τάση λειτουργίας		DC5V
Ηλεκτρικό ρεύμα	Μέγιστο ρεύμα	130ma
	Ρεύμα λειτουργίας	86ma
	Ρεύμα αναμονής	42ma
Πρόσβαση		
Καλώδιο		Καλώδιο δεδομένων RS232 / USB (1,8 μέτρα)
Εγχειρίδιο		1
περιβάλλον		
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-40 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία εργασίας		0 ° C ~ 50 ° C
Σχετική υγρασία		0 ~ 95%
Αντικραδασμός		που λειτουργούν πρόστιμο μετά από πτώση από ύψος 5 μέτρων