

# Μονοδιάστατη Σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD

(M / N: OCBS -C006)

<b>Παράμετροι απόδοσης</b>	Επεξεργαστής	Επεξεργαστής ARM 32-bit
<b>Ηλεκτρικές παράμετροι</b>	Αισθητήρας εικόνας	Αισθητήρας CCD 2500 pixel
	Πηγή φωτός	LED (μήκος κύματος 660nm ± 10nm)
	Ταχύτητα σάρωσης	280 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
	Γωνία σάρωσης	Κλίση ± 55° ρολό ± 25° γήπεδο ± 75°
	Απόσταση σάρωσης	(60% αντίθεση) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm
	Πλάτος σάρωσης	≤ 110 χιλιοστά
	Ανάλυση	≥ 0.1mm (4mil)
	Ελάχιστη αντίθεση	15%
	Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Κωδικός 39, Πλήρης κωδικός ASCII 39, Κωδικός 32, Κωδικός 128, Κώδικας 93, Κωδικός 11, Codabar / NW7, Όλος ο κωδικός UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2of 5, Industrial 2 of 5, WPC code matrix 2 of 5, Chinese Pos tage Code, IATA, MSI / PLESSY, Italian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Code 32, STD
<b>Ηλεκτρικές παράμετροι</b>	Τάση	4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5%
	Ρεύμα	Λειτουργικός 100 ~ 110mA Αναμονή 30 ~ 40mA
<b>Μηχανικές παράμετροι</b>	Διαστάσεις	170mm (L) x 60mm (W) x 95mm (Y)
	Βάρος	185γρ
	Υλικό θήκης	ABS
	Διεπαφές	USB
<b>Περιβαλλοντικές παράμετροι</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας	-200 °C ~ 50 °C
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ 70 °C
	Υγρασία	0% ~ 98%(χωρίς συμπύκνωση)
	Φωτισμός	0 ~ 70.000 lux



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006

