

## OCBs-D005 433Mhz Μίνι ασύρματο Barcode Scanner για τη συλλογή δεδομένων

Ασύρματες Επικοινωνίες:	
Διαμόρφωση	GFSK
Ο ρυθμός μετάδοσης	200kbps
Εξουσία	10dBm
Απόσταση μετάδοσης	Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων
Κεραία	Ενσωματωμένη κεραία άνοιξη
Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός	650nm λέιζερ
Υποστηριζόμενα barcodes	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5, Interleave 2 από 5, Matrix 2 από 5, MSI κ.λπ.
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομη
Ταχύτητα Σάρωσης	48 ± 2 σάρωσης / δευτερόλεπτο
Σάρωση απόσταση	10-520mm
Σάρωση πλάτος	20 χιλιοστά @ παράθυρο, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστά
Ανάλυση	0,10 χιλιοστά (pcs0.9)
Βάθους πεδίου	0 ~ 250 χιλιοστά (0,33 χιλιοστά, PCS 90%)
Τον τρόπο εργασίας	Σκανδαλισμό ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Μνήμη:	4M (Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcodes)
Διασυνδέσεις:	Τυπική διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετική
Τρέχουσα:	96mA (εργασίας) 46mA (σε κατάσταση αναμονής)
Μπαταρία:	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh)
Υλικό	ABS + PC
Διάσταση:	102mmX46mmX28mm
Βάρος:	130g (με μπαταρία)
Περιβάλλον Χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 Βαθμούς C ~ 45 βαθμός Γ
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Βαθμούς C ~ 60 βαθμός Γ
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Χρηματοκιβώτιο	
EMI / RFI:	CE & amp? amp? Συμμόρφωση με FCC DOC
Πρότυπο Ασφάλειας	Το δεύτερο εθνικά πρότυπα ασφάλειας λέιζερ
Πληροφορίες παραγγελίας	
OCBs-D005	Σαρωτή Mini 433Mhz Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη
OCBs-D105	Μίνι μπλε δόντι σαρωτή Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη

